

ABS 台湾奇美 PA-756H

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-756H
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

台湾奇美PA-756H极高流通性

2021-03-08 中午 13时48分07秒 星期一

ABS 台湾奇美PA-756H极高流通性.快速成型技术,主要用途:汽车零部件,公司办公室机器设备.家用电器机壳,厚壁商品.

ABS是Acrylonitrile Butadiene Styrene的首字母缩写)是一种抗压强度高、延展性好、便于生产加工成形的热塑性纤维材料。由于其抗压强度高、抗腐蚀、耐热，因此常被用以生产制造仪器设备的塑胶机壳。ABS树脂是微淡黄色固态，有一定的延展性，相对密度约为1.04~1.06 g/cm³。它抑酸、碱、盐的浸蚀工作能力较为强，也可在一定水平上承受溶剂融解。ABS树脂能够在-25~60 的自然环境下主要表现一切正常，并且有非常好的成形性，生产加工出的商品表面光洁，便于上色和电镀工艺。因而它能够被用以家用电器机壳、小玩具等日常用具。普遍的乐高拼装便是ABS产品。ABS树脂可与多种多样环氧树脂配混到共混物，如PC/ABS、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等，造成新特性和新的主要用途，如:将ABS树脂和PMMA混和，可生产制造出全透明ABS树脂。

ABS管件的特性:

(1)压力高:在常温下20C状况下工作压力为1.0Mpa。

(2)耐冲击性好:在遭到出其不意时仅造成延展性形变。

(3)本商品有机化学特性平稳 无气味，符合实际制药业、食品类等领域的卫生安全规定。

(4)液体摩擦阻力小，其内腔光洁，拐弯处呈圆弧状，因此流动性摩擦阻力小，大大减少了系统软件液体摩擦阻力和泵的大马力。(5)应用温度范围大:其应用的温度范围为-20 ~ 70 。

(6)使用期限长:本商品在房间内一般能用50年之久，如埋在地底或水里使用寿命会更长，且无显著浸蚀。

(7)安装简单密闭性好:本商品安装选用承插入式联接有机溶剂粘合密封性，工程施工简单，干固速度更快、黏合抗压强度高，防止了一般管路存有的跑、冒、滴、漏的状况。

(8)重量较轻，节约项目投资:ABS的净重是钢材的1/7，因此缓解了构造净重，缓解了职工劳动效率，并减少了原料的耗费，可大大的节约工程项目项目投资

ABS PA-756H 台湾奇美

ABS PA-756H/台湾奇美

制造业企业：台湾奇美

原材料叙述一部分

规格型号等级高流动性,通用性 其他 其他

该料主要用途磁碟片机壳

外型色调

备注名称表明产品特性：极高流通性