

扶沟腻子批刮厚度控制在3mm 扶沟腻子百平方用量

产品名称	扶沟腻子批刮厚度控制在3mm 扶沟腻子百平方用量
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:扶沟
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

扶沟腻子批刮厚度控制在3mm 扶沟腻子百平方用量

外墙防水内墙腻子粉怎么使用？外墙防水内墙腻子粉无毒性、无气味、并且没有放射性;粘结性强;易工程施工，易打磨抛光，具双重亲和性、出色的柔韧度、防潮性和耐酸性;很好的耐老化和强力的粘聚性。那么，外墙防水内墙腻子粉怎么使用呢？下面程师傅内墙腻子粉我给大伙儿详解一下。 外墙防水内墙腻子粉适用混泥土、混凝土砂浆等墙面基准面上的批腻子;地砖、马赛克、大理石等表层的翻修地面找平。

- 一、外墙防水内墙腻子粉操作方法：1、外墙防水内墙腻子粉与水的占比为1：0.4-0.45，先放水后加颗粒料用电动搅拌机拌和3-五分钟至产生无颗粒物的泥状，静放五分钟再拌和一次就可以工程施工。
- 2、批号刮糙厚度操纵在3毫米内。
- 3、腻子干燥后视温度湿度情况(40度上下)需浇灌保养，保养2-三天就可以。
- 4、基墙含水量超过10%，需适度增加刷涂建筑涂料的时间或用抗碱底漆面漆开展扉页解决。

外墙防水内墙腻子粉

扶沟腻子批刮厚度控制在3mm 扶沟腻子百平方用量

二、外墙防水内墙腻子粉应用时的常见问题：

- 1、拌和好的腻子料浆应在3钟头内用完，切勿把已干结的料添加腻子中拌和再用。
- 2、外墙防水内墙腻子粉融入5-40 自然环境下工程施工。