

家用IC卡水表 感应水表 民用表

产品名称	家用IC卡水表 感应水表 民用表
公司名称	长沙普宁电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三龙 型号:WIMB-B1401-15L 类型:IC卡水表
公司地址	长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦26001房
联系电话	18973130378 13723872142

产品详情

品牌	三龙	型号	WIMB-B1401-15L
类型	IC卡水表	结构形式	旋翼式水表
精度等级	B级	公称通径	N15 N20 N25 (mm)
公称压力	1.0 (MPa)	分界流量	0.050 (m3/h)
工作温度	+15-+30 ()		

wimb型智能水表是以先进的微电脑控制技术为核心，以智能卡为信息传递媒介而构成的高科技机电一体化智能仪表，具有机械计数和电子计数的双重功能，主要由智能卡读写器、低功耗微电脑、独创新型电机阀、流量采集及相应电路组成，在保持了传统机械式水表的特点的同时，还具有直观的电子显示。具有设计先进、技术含量高、功能完备、计量准确、性能可靠、体积小、显示直观、外形精美以及安装便捷、使用方便的优点，适用于城市居民自来水的计量和收费，避免了偷水、漏水、冒水事件的发生，通过电子计费达到了节水和科学管理的目的同时改变了传统的城市供水管理方式，变“先用水，后交费”为“先交费，后用水”，提高了供水行业的现代化管理水平，同时方便了用户的使用，避免了查表收费给用户带来的诸多不便。技术参数：型号规格：wimb-15 wimb-20 wimb-25公称口径：dn15mm dn20mm dn25mm电源电压：dc4.5v（3节5号碱性电池或锂电池可选）静态电流：20μa额定工作压力：1.6mpa环境温度：0 ~+50 工作寿命：10年水介质温度：0 ~40（冷水表）常用流量：qn(m3/h) 1.5 2.5过载流量：qmax(m3/h) 3.5分界流量：qt(m3/h) 0.12 0.2最小流量：qmin(m3/h) 0.03 0.05刻度范围：10-4~104 10-4~104连接螺纹：g3/4 g1示值误差限：qmin ~ qt ± 5%，qt ~ qmax ± 2%相对湿度：30% ~ 95%rh计量等级：b级重量（dn15）：2.06kg外型尺寸（dn15）：165*98*128mm3安装方式：水平方式符合国家标准：gb / t778-1996功能特点：1、采用进口微处理器（美国ti公司生产的msp430系列），德国微电动球阀，超低功耗设计，性能稳定可靠2、一户一表一卡功能，新发行用户卡，表将自动识别并保存卡中的唯一代码，下次刷卡时将自动识别该代码，即该表与该卡自动匹配，防止非法卡使用3、大屏幕液晶常显：水量数据、阀门状态、电池状态一目了然4、低电压检测，当电池电压低于3.8v时，会关闭电机阀并显示“欠压”、“关阀”。需安装新的电池才可重新使用5、水量不足提示，当表中剩余水量小于2.0m3时，自动关闭阀门，提示用户购水，刷卡后开阀，可继续使用剩余水量直到为0时，关阀6、防伪功能，当有非法卡时，本系统将显示“卡错”7、磁防护功能，当有强磁场靠近时，该表会显示“报

警”并关阀8、一体化全封闭式设计，先进的防水防潮技术，结构紧凑，外形美观9、保留机械字轮显示，整表具有机械和电子双显功能10、采用干电池，方便用户随时更换；也可选择锂电池，供用户多种选择11、智能月自检功能，保证在各种干扰情况下可靠工作12、多种型号和规格，可满足不同客户的各种需求