

UL2464/LiY(St)Y ,4*16AWG控制电缆

产品名称	UL2464/LiY(St)Y ,4*16AWG控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	4.12/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:UL2464/LiY(S) 电压:300V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

导体：EI-Cu绞线，符合IEC 60228 / VDE 0295的5级，裸线AWG
21（符合DIN EN 13602的Cu-ETP1，CW003A）

绝缘：PVC：（UI-Style 1007） 颜色：
肖氏硬度（A）：94 +/- 3 电器接线材料UL 758，肖氏硬度A98 +/- 3

绞线：芯：填充线 第1层：4个带编号的白色芯

屏蔽层：铝/PVC箔，金属内侧在下面：

排扰线：EI-Cu线，镀锡，符合IEC 60228的5级=> 0.50 qmm

端套：PVC，适用于氯化水（0.6 mg/l） 和强力氯化反应
颜色：灰色，类似于RAL 7032（可选） 直径：6.00 +/- 0.20 mm
肖氏硬度（A）：88 +/- 3完全喷涂

技术指标

测试电压A/A : > 2 kV A/S : > 1.5 kV , 有效值为50 Hz 超过1分钟

绝缘电阻：+ 20 ° C时较小20M x km

导体电阻：在+ 20 ° C时较大39 / km

工作电压：较大300 V

温度范围：静止时-30 ° C至+ 80 ° C , 同时移动-10 ° C至+ 80 ° C

阻燃性：根据UL 1581 Sec. 1080 (VW-1) / CSA FT1