

水膜喷淋塔 燃气锅炉除尘 恶臭气体治理活性炭箱 低温等离子

产品名称	水膜喷淋塔 燃气锅炉除尘 恶臭气体治理活性炭箱 低温等离子
公司名称	佛山市南海达毫升环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DHS 产地:佛山 处理风量:5000-500000
公司地址	佛山市南海区松岗山南工业区山南中二路37号
联系电话	13652260284

产品详情

喷淋塔

洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备，它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的，广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理，净化效果很好，废气由风管吸入，自下而上穿过填料层循环吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀的喷到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱，由于上升气体和下降吸收剂在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶达到排放要求

。

旋流水帘柜

旋流水帘柜在普通喷漆水帘柜的基础上嵌入“气动混流废气净化系统”，该系统是根据流体力学技术原理设计而成，通过精确物理技术计算，设计旋流装置的切角获得能量的离心力，在风机牵引力作用下，含尘气流切向进入高压离心旋流装置，含尘气体在高速动态运行中，通过旋流装置的离心力作用导致液体与含尘气体充分溶合并相互吸附，通过周周运动衰减旋流能量从而到达除尘目的。该设备的特点是处理风量大，适应粉尘废气变化能力强，由于含尘气流呈向心圆周做高速旋转运动。

低温等离子

低温等离子废气处理工艺，低温等离子废气处理技术采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍，初用于氟利昂类、哈隆类物质的分解处理，后延伸恶臭、异味、有毒有害气体处理。该技术节能、环保，应用范围广，所有化工生产环节产生的恶臭异味几乎都可以处理，并对二恶英有良好的分解效果。