

# 建筑 水平缝专用聚硫密封胶 理想密封膏 施工进度

产品名称	建筑 水平缝专用聚硫密封胶 理想密封膏 施工进度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 建筑 水平缝专用聚硫密封胶 理想密封膏 施工进度

水平缝专用聚硫密封胶产品说明：

水平缝聚硫密封胶也叫流淌型双组份聚硫密封胶是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新颖安全级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命较长而著称。

水平缝聚硫密封胶系双组份室温固化型防水材料，它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性，还具有优良的耐油性和耐溶剂性，可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能，主要用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砼伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。水平缝聚硫密封胶在原料质量高求上更高，既要保证密封胶的自流平性，又要在在此基础上更要保证密封胶的粘接性，腾达公司生产的流淌型双组份聚硫密封胶全部可以通过检测中心检验，质量均能达到JCT483-2006标准，达标率高，用户可放心使用！

我们认为一种理想的密封膏应具备以下条件：1、变形量可以适应接缝处产生的移动量和扩张量；3、在较长的时间内能够子保持原有的性能及形状；4、可粘接更多的材料，所有双组份聚硫密封膏都是嵌入混凝土的，这就要求务必与基材牢牢粘接而不剥离。6、在较高的使用温度下没有流动性，具有可接受的软度；7、在低温下使用不易脆化或者出现裂纹。8、在正常期限内或者一定的温度范围内不易受老化、气候或其它外界因素的影响。

单组份聚硫密封胶几种型号：

PG321单组份聚硫密封胶为聚硫密封胶的一种型号，其PG321为型号特称，主要应用于江苏，浙江一带，因其性能伸长率较高，有较高弹性，高模量的单组份聚硫密封胶，因其梅雨天气居多，单组份聚

硫密封胶在配方上进行了改进，加强了胶体本身的固化时间，及抗潮湿性，因江浙及两湖两广的雨量偏多，限制了施工进度，腾达公司这种胶在固化时间上大大的缩短，表干时间在1小时以内，实干时间为24小时-36小时。

单组份聚硫密封胶的施工温度：

腾达单组份聚硫密封胶施工温度在5℃以上,否则会影响其粘结性和固化速度。单组份聚硫密封胶。自流平型单组份聚硫密封胶。在长时刻运用期间不会构成胀大元丢失。单组份聚硫密封胶是一种防水功用很安稳的产品是以特定的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的份额混合后,经常温固化构成橡胶状弹性体。

适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考，价格方面可面议或电议，我公司还生产各种橡胶制品，同样质量方面也是有保障的。