

韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW133木纹膜CW133

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW133木纹膜CW133
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

产品详情

韩国装饰贴膜是以PVC为原料，添加各种助剂，经压延、复合、木纹印刷而制得的一种新型装饰材料，可与木材、塑料板、铝板、铁板等基材复合制成多用途装饰材料，其特点是木纹逼真，完全可以仿植物的木纹，达到“以假乱真”的效果。可在凹凸不平的基材上进行复合，解决大面积的曲面用普通印刷技术难以解决的难题。木纹膜装饰物的表面美观，装饰方便，一次成功，不须另外加油漆，省工省料。

木纹膜施工

A1：使用进口底油，这个是贴木纹膜必须的材料，冬天在底油稀释的时候要做到1:0.5（底油：水）进行稀释，在边角的接缝的位置使用原浆底油涂刷，这样可以保证胶的粘贴度。

A2：施工暖风装置，有条件的室内可以打开空调，等室内温度提升后，进行贴膜施工。如果没有空调，可以使用暖风机将问题升高后贴膜，这样贴膜后，要保证在一段时间内，温度不能骤降。有条件的亲们可以使用。

A3：制造密闭空间，这个可以使用塑料薄膜等材料，将贴膜区域的门窗使用塑料薄膜封闭，然后在无冷风的情况下进行贴膜施工，涂刷底油的时候参考A1进行操作，这样也可以避免后期的返工。需要注意的是，贴膜后，不要马上拆掉塑料膜，等胶水融合后在去除这个过程可能需要2天以上。

贴膜

以上是冬天贴膜的准备工作，在实际操作中也需要借助合适的工具进行贴膜：

B1：羊毛刮板，这个在冬天贴膜需要使用，因为冬天膜体会变硬变脆，使用羊毛刮板可以避免对膜体造成伤害。

B2：打磨砂纸，冬天涂刷底油后，容易造成结块的情况，在涂刷底油后，要进行基础打磨，将胶块，不

平整的地方进行打磨平整。

B3：热风机，冬天贴膜后，可以使用热风机在恒温80°左右的温度下，对贴好的部位进行热吹，这样操作，可以避免木纹膜鼓泡起皮。