

解堵剂 钻井采油助剂 山东厂家 济南贝亚特化工 全国配送

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 解堵剂 钻井采油助剂 山东厂家 济南贝亚特化工 全国配送 |
| 公司名称 | 济南贝亚特化工科技有限公司 |
| 价格 | 6000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:济南贝亚特化工 产地:山东 执行标准:国标 |
| 公司地址 | 济南市历城区 |
| 联系电话 | 0531-88774855 18560003021 |

产品详情

一、产品简介：

油层解堵剂是一种由高活性表面活性剂组成的低界面张力复合体系，用来处理近井地带，以提高产液能力，达到提高采收率的目的。

二、技术指标：

外观：黄色液体

密度g/cm³：>1.0(20)

浓度%：50

凝固点：<10

粘度mPa·S：<50

溶解性：与水任意比例混溶

界面张力mN/m：1.0 × 10⁻²

三、产品特点及应用：

目前常规酸化工艺中注入的酸液不能与油砂有效接触，不能对岩石发生反应，因而起不到疏通油藏的作

用。HMD - 2000解堵剂具有解除由高碳石蜡、胶质 - 沥青质在近井地带沉积堵塞；溶解油砂上的原油及胶质（使砂岩基质暴露并与注入的酸接触）；溶解近井地带的w/o乳状液和微生物代谢物对油层产生的堵塞；抑制粘土膨胀；抑制盐垢的产生及溶解盐垢；溶解钻井液的高分子污染物等特点。适用于低渗油藏和水敏地层的解堵增产，可以改善蒸汽吞吐的效率并增加有效期。现场应用时，根据油层堵塞的程度和油井的增产潜力综合考虑处理半径和用量。一般处理半径按1.5 - 4米计算。用量为入井解堵液的2% - 10%。

- 四、产品包装及储运：
1. 产品用25kg或200kg聚丙烯桶包装；
 2. 储藏在干燥、通风的仓库中，温度保持在35 以下；
 3. 防止日晒雨淋；
 4. 产品有效期为12个月。