

热水井用潜水泵厂家高扬程深井泵型号厂家耐高温100度深井泵扬程450米550米650米750米850米深井泵

产品名称	热水井用潜水泵厂家高扬程深井泵型号厂家耐高温100度深井泵扬程450米550米650米750米850米深井泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	41800.00/台
规格参数	扬程:850米 水温:100度 热水井:深井泵
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

深水井泵生产厂家高水泵扬程深井泵型号选择天津市耐热开水深井泵500米600米700米八百米深井潜水泵，开水井用潜水泵,高水泵扬程深井泵厂家,耐热一百度深井泵

- 1、电动机频率为50Hz，额定电流为300v或660v（允差±5%）的三相交流电源。
- 2、固态物成分(按品质计)不超0.01%。
- 3、被套弄液态的酸碱度PH值为6.5-8.5。（可订制不锈钢板304,316,316L，2205双相钢材料）
- 4、运输物质温度可做到100
- 5、离心水泵进水管务必在动水位线1米下列，但深潜深层不超过静水位线以70m，潜水泵下方距井低水位至少1米。
- 6、规定井刚正不阿，井筒光洁，井管不可分开。
- 7、电动机应用时里边务必灌满清洁冷水（具体做法请参考产品手册）。

高水泵扬程潜水泵—天津市高水泵扬程潜水泵—高水泵扬程潜水泵生产厂家

依照一般的国际惯例深井泵往往在水泵扬程上受到限制，主次原因是不可抑制轴向力，就是电动机的推力轴承不可接纳更高的扭力，因此水泵扬程遭受限制值，为了更强的解决所述考试成绩，我企业众

博水泵厂技术人员用心讨论了一种新特殊潜污泵，应用的材料必须严苛选择：一般承担点采用的是抗压、耐磨损高韧性铝合金材料。（包含泵轴、离心叶轮、引流壳），每一级的离心叶轮下边都挂有磨擦垫圈，减少离心叶轮在高速运转全过程中造成的轴向力，缓解电动机双翘板及止推盘的工作压力，因此水泵扬程：两百米水泵扬程发展，300米、400米、500米、600米、700米、八百米、900米、一千米、1100米、1200米，高水泵扬程做到三千米。耐高温温度可以达到100 °C，材料：碳素钢材料、304、316、316L材料泵壳直径：96mm-143毫米-184mm三种规格型号。总流量：2方每钟头-800方每钟头。电动机能够选装：220V 660V 1140V 10KV不一工作电压。

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。

企业简介 天津众博泵业有限公司坐落于中国天津市津南葛沽镇创意中心，大区域位于天津滨海新区范围内，纵横交错的高速公路环绕周围，公司距津晋高速汉港出口约4公里，距唐津高速第2个出口约8公里，距津汕高速约35公里左右，距京沪高速约45公里左右，地理位置优越交通便利。天津众博泵业有限公司是具有独立法人资格、拥有ISO9001质量管理体系认证、集设计开发与生产销售为一体的专业制造公司，注册资金500万元。本公司主要产品有：QJ型潜水型、QJR型耐热潜水泵、QH型潜海水泵、QJK型矿用潜水泵、KQJB型污水潜水电泵、QS小型潜水电泵、Y(J)QS型潜水电泵、QW型污水潜水电泵、潜油电泵、一体化预制泵站、XCSQ除砂器、JKZZ井口装置、SZB变频自动供水控制系统、城镇供水远传监控调度系统、JBI降压启动柜、TQR- (I~II)软启动智能控制系统、二氧化氯发生器、紫外线饮用水消毒器、直饮水设备、水过滤系统等。所生产的产品严格按照国家标准执行。本公司始终坚持质量管理与科技创新的自我发展之路，通过产品开发和产品研究，通过技术改造和技术引进，消化吸收国内外先进技术，经过多年的实践与总结，本公司的产品设计水平、工艺水平、生产制造水平在国内同行中处于领先地位。产品已普及应用于冶金矿山、石化、地热开发、农田灌溉、制药、地质勘探、冶炼等行业。本公司关注顾客需求，注重质量管理，坚持持续改进，严格执行ISO9001-2008管理体系标准，随时为您提供优质的服务和您满意的产品，互惠互利是我们的经营方向，欢迎来厂惠顾。