

料塔料线料塔

产品名称	料塔料线料塔
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

产品详情

养殖场的自动化设备料塔料线已经成为主流的养殖方式，养殖户也看到了自动化料塔料线养殖带来的一系列好处，毕竟是大型自动化设备，我们从选购时就一定要参考清楚，如料塔料线的材质、包括同样材质的时候还需要比较用的材质的参数，如厚度、数量、质量，都是需要考虑的，设备是为了常年使用的，10年20年的质量是必须要好的，如果用一段时期就出现一些问题，不仅是麻不麻烦的问题，主要会影响猪的吃食，影响猪的发育，好的质量才能保证长的使用时间。

料塔产品特点：

一、料塔的生产采用自动机械大型设备，缓解养猪场招工难度大，人工成本高的问题，定量供食，猪群采食均匀，避免出现个体采食不均发育不良的问题，减少猪与人接触的次数，可降低病菌的传播率；

二、料塔塔身为上下椎体，可减少风阻，减少雨水在塔身的停留时间，锥体的设计让料塔更加牢固坚实，减少雨水的接触从而使料塔的寿命更长；

三、料塔塔身采用275g镀锌钢板，双面275g镀锌，并经钝化出理，大大增强防锈性能，提高抗防腐蚀能力；

四、螺丝均采用88级M10热镀锌螺栓，48小时盐雾试验；

五、板横缝、竖缝用密封条密封，具有防风防雨、牢固、使用寿命长；

六、料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉把手可对料塔塔盖自由进行开启和关闭操作。下锥设有有机透明玻璃观察窗，方便适时观测输料情况；

七、料塔爬梯每层台阶坚固防滑，且配有圆形护栏，设计更安全、更人性化；

八、好的材质、外观设计的合理性，使得料塔耐腐蚀性高、强度高、隔热形佳、抗震、寿命长等优点。

料塔的使用操作步骤

1.要把料仓装满饲料。起动上料马达，人工将饲料倒进料斗，马达带动螺旋，将饲料吸入料仓。在料仓中的料位由控制箱上的“满仓报警”和“缺料报警”来显示，当料仓缺料时，“缺料报警”指示灯会闪烁，并发出“滴滴”报警声，以提醒料仓内有没有添加饲料。在原料仓满时，“原料仓满报警”指示灯常亮，提醒停止向原料仓加料；在原料仓满与缺料报警传感器之间，指示灯会闪烁。

2.按下“手动/自动模式”按钮，红灯亮时，系统进入手动模式，此时传感器探测到料槽信号未进行处理。

3.按“马达起停”按钮，红色指示灯亮，马达起动，带动呢绒刮刀开始上料。上料速度与料仓下阀门开启尺寸、输送管路距离、输送管路倾角等有关。

4.在料仓下调节阀门。主物料仓下有两个调节管路输送量的地方。首先通过调节两个塑料开关，改变输料管的输料量，使两个塑料开关同时向上提，是增加输料量，向下拉是减少输料量。二是通过调整不锈钢阀门，改变料管的进料量，把不锈钢阀门向内推，就是减少进料量，向外拉，就是增加进料量，详见第2页。气门开启时应调至料仓无下满，无回料现象，且料仓下料比较均匀。

5.按下“起动/停止”按钮(弹出)，红色指示灯熄灭，电机停止运行。

6.按下“手动/自动模式”按钮(弹出)，红色指示灯熄灭，系统进入自动模式，此时传感器探测出料槽的料位信号，上料完成自动控制。喂料槽缺料时，“喂料槽位指示”指示灯亮，电机启动，料仓向料槽输送。喂料器料槽满后，“喂料槽料位指示”灯灭，喂料电机停止工作。

7.“料仓满报警”与“缺料报警”指示灯同时闪烁，报警后电源控制箱出现异常，输料电机会自动停机。这是一种较为罕见的情况，在设备安装完毕后，打开电源控制箱，可人为地将板动行程开关，检查线路及保护情况。一般而言，由于拉簧脱落，断链，电机卡死等异常情况造成，应先切断220V和380V电源，再打开电源控制箱，排除故障，才能通电。

该系统运行正常，实际上并不复杂，用户只需要两步就可以完成。首先，把料仓装满饲料。步骤二，按下“手动/自动模式”按钮(弹出)，红色指示灯熄灭，系统进入自动模式，此时传感器探测出料槽的料位信号，上料完成自动控制。在“料仓缺料报警”发出声光报警后，用户只需在料仓中加料。