

PC德国拜耳APEC 1803 耐高温pc 高粘度 连接器专用pc 抗紫外线

产品名称	PC德国拜耳APEC 1803 耐高温pc 高粘度 连接器专用pc 抗紫外线
公司名称	苏州和美兴塑胶有限公司
价格	50.00/KG
规格参数	德国拜耳:PC 1803:耐高温 德国:德国拜耳
公司地址	昆山开发区东城大道9号5号楼3室
联系电话	13962675687

产品详情

Apec 1803 物性表

基本材料编号	E41613-233131
添加剂	紫外线稳定剂
特性	粘度, 高
用途	Automotive Backlights Lighting Applications 连接器 汽车领域的应用
RoHS 合规性	RoHS 合规
加工方法	注射成型

物理性能	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	
物理性能 额定值单位制测试方法	Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)	1.15
	Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
熔流率 (熔体流动速率) (330 ° C/2.16 kg)	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	10
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)	
溶化体积流率 (MVR) (330 ° C/2.16 kg)	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	10.0
收缩率 1		
垂直流动方向 : 2.00 mm		0.85
流动方向 : 2.00 mm		0.85
吸水率		
饱和, 23 ° C		0.30
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.12
硬度 额定值单位制测试方法		
		121