

Thomson汤姆森执行器 电动推杆HD12B068-0100CNO2MMS

产品名称	Thomson汤姆森执行器 电动推杆HD12B068-0100CNO2MMS
公司名称	上海希喆机械有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:Thomson 型号:HD12B068-010 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-377
联系电话	021-50139844 17317153416

产品详情

Thomson执行器 电动推杆HD12B068-0100CNO2MMS, Electrak HD, 12 直流电压伏特, 6800 N, 100 毫米, J1939 Can总线 + 开环速度控制, Cable length 300 毫米, Flying Leads, 两个接头均处于0° 位置 (标准), 14 毫米每秒移动速度

尺寸更小, 安装更简单

系统精调比液压系统更快速更透明

比液压或气动执行器的尺寸更小

一个电动执行器可以代替多个液压或气动执行器

系统调试比液压系统更快、更具可预见性

更好的控制

电动执行器的操作只需很小的力, 从而减少操作人员的工作量

使用操纵杆或遥控器可以同时进行多个运动并提高产量和操作安全

多种数字式和模拟式反馈选项

低电压开关选项支持可编程的 PC / PLC 控制器

提供可实现变频调速控制的脉冲宽度调制(PWM)功能

更好的静态负载处理

断电时保持位置— 无需使用泵

断电时不发生漂移

更高的精度

定位更加精确

重复精度更高

快速响应(液压/气动执行器会响应延时)

更少的维护

没有泵、阀门或软管，整体部件更少

作为自给式设备,免除维护需求，安装选位更为灵活

无需调整规格或改装来添加元件

使用可编程的行程终端限位开关，使用寿命更长

无需流体维修和泄漏维修

整个系统的成本更低

元件的使用寿命更长

可通过手动超速控制实现冗余

采用电池运行，无需额外电源和扩大系统

移动负载时仅消耗电量，无需用泵或消耗电流来保持位置

低噪音

不使用泵、气压或流体，运行平稳、安静

不使用气缸移动负载，无相关噪音

更清洁的环境

移动负载所需的整体功率更少

完全不需要液体、化学品或溶剂:对环境无污染或泄漏

结构紧凑，方便生产过程

R区域制造体系减少了碳排放

