

# 安徽 聚乙烯闭孔泡沫板 L-600闭孔泡沫板 产品特性

产品名称	安徽 聚乙烯闭孔泡沫板 L-600闭孔泡沫板 产品特性
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 安徽 聚乙烯闭孔泡沫板 L-600闭孔泡沫板 产品特性

聚乙烯闭孔泡沫板分中的L-600和L-1100是什么意思？聚乙烯闭孔泡沫板是按照发泡倍率区分为L-600和L-1100的。其中L-600为高发泡聚乙烯闭孔泡沫板；L-1100为低发泡聚乙烯闭孔泡沫板。L-600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板物理性能好，外观看上去为纯黑色，并有蜂窝状的小孔，硬度比较高，可以应用在水库，水利工程，变电站，大坝的水泥缝填缝板。其特点是：密度小、回复率高、伸缩强度大，并具有独立的气泡结构。L-1100低发泡聚乙烯闭孔泡沫板硬度较低，颜色多为灰色，也有偏黑颜色的。多用于水池、水渠的水泥缝填缝板。其特点是：无吸水性，具有耐冲击、耐气候性、耐老化性较好。

给大家介绍一下低发泡聚乙烯闭孔泡沫板三大特性1、PE聚乙烯闭孔泡沫板容重轻，伸缩强度较大，不易吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料），产品施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。L1100型聚乙烯闭孔泡沫板每立方90公斤左右。2、聚乙烯闭孔泡沫板耐腐蚀、耐老化、耐高低温较好不易流淌、不易变形、不易脆裂、使用寿命较长。3、聚乙烯闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

低发泡聚乙烯闭孔泡沫板注意事项：1.不宜用于一切会渗出油脂、增塑剂或溶剂的资料外表。2.不宜用于密不透风的场所，由于聚氨酯密封膏需吸收空气中的水分固化。3.不宜用于结霜或湿润的外表。4.不宜用于接连浸水的当地或终年湿润的当地。5.醇型胶在资料外表温度低于4 或超过40 时，不宜施工。低发泡聚乙烯闭孔泡沫板u 密度较小，回复率较高，具有独立的气泡结构。u 表面吸水率较低，防渗透性能较好。u 耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。u 高温时不易流淌，低温时不易脆裂。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考，价格方面可面议或电议。图片仅供参考，内容解释权归本公司所有。小编也会持续更新产品知识，请您多多关注！！