

ABS 台湾奇美 PA-764B

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-764B
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

产品详细介绍

ABS/PA-764B/台湾奇美 耐候级阻燃电动工具配件部件外壳一吨起包运费

ABS台湾奇美PA764B物性表

规格级别耐热 其它 其它外观颜色该料用途计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等备注说明产品特性：UL94 1/10 " V-0 , 1/8 " 5VA , 耐光性 , 耐热性性能项目
试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能比重--3ASTMD7921.16g/cm³ ° CISO11831.16g/cm³熔
流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0kg)ASTMD12382.8g/10min溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0kg)ISO11
3328.0cm/10min收缩率ISO294-40.30到0.60%硬度洛氏硬度(R级)ASTMD785102机械性能抗张强度屈服4AST
MD63840.1MPa屈服ISO527-2/5038.0MPa断裂ISO527-2/5029.0MPa伸长率断裂4ASTMD63820%断裂ISO527-2
/5010%弯曲模量--5ASTMD7902210MPa--6ISO1781800MPa弯曲强度--5ASTMD79064.6MPa--6ISO17857.0MP
a)冲击性能简支梁缺口冲击强度-30 ° CISO1797.0kJ/m²3 ° CISO17913kJ/m悬壁梁缺口冲击强度23 ° C,3.20m
mASTMD256160J/m²3 ° C,6.40mmASTMD256120J/m-30 ° CISO180/1A7.0kJ/m²3 ° CISO180/1A14kJ/m热性能
载荷下热变形温度1.8MPa,未退火ASTMD64880.0 ° C1.8MPa,未退火ISO75-2/A83.0 ° C1.8MPa,退火ASTMD6
48,ISO75-2/A93.0 ° C维卡软化温度--ASTMD15257214 ° C--ISO306/A50102 ° C--ISO306/B5090.0 ° C线形热
膨胀系数-
流动ISO11359-28.6E-5cm/cm/ ° C可燃性UL阻燃等级5.5mmUL94V-02.5mmUL945VB3.0mmUL945VA

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州昆山/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/

合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳等全国各地供应，均可送货上门！

相关产品：PA-764B, PA764B台湾奇美, ABSPA-764B

所属分类：中国橡胶塑料网 / ABS

ABS/PA-764B/台湾奇美 耐候级阻燃的文档下载：PDF DOC TXT

[东莞市樟木头镇高创塑料有限公司商铺首页](#) | [更多产品](#) | [联系方式](#) | [黄页介绍](#)

主要经营：PA66,POM,PC,PP,ABS,PC ABS,TPU,PPS,PPO,POE,PBT,EVA

苏州亿嘉源新材料有限公司，是一家专业代理销售工程塑胶原料、通用塑胶原料、热弹性体塑料、氟塑料等塑胶原料公司。公司与多家知名供应厂商建立长期稳定的代理经销合作关系，主要销售品牌有：美国杜邦，日本三菱，德 ...