

ABS 台湾奇美 PA-765

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-765
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

ABS塑料树脂/PA-765/台湾奇美/物性表参数

责任编辑：黎高伟发表时间：2021-03-8

台湾奇美POLYLAC ABS PA-765是耐光性、耐热性、高冲击、1.5mm V-0 2.5mm 5VA、阻燃级ABS树脂，熔融指数是5g/10min,用途是显示器、机顶盒、调制解调器、电源开关面板、电源插座、汽车电池、收款机外壳、电表壳体、打印机外壳、摇控器、灯箱、传真机、投影机、大型事务机、打印机、咖啡机、电视前后框、DVD拨放器、汽车音响控制面板,奇美的POLYLACABS树脂是现今市场上多样化的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物，我们的技术，促使ABS树脂在强度、安定性、加工性上有其特殊的搭配组合，奇美POLYLAC的质量、染色性及外观，深受顾客之信赖及喜好,POLYLAC已被广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品,POLYLAC涵盖市场上之各种不同规格，且经UL和C-UL认证合格，一般级、高流动级、押出级、阻燃级及耐热级等规格，可实时稳定供货。另外，亦配合新用途开发新品级，以开拓新市场。

台湾奇美POLYLAC ABS
PA-765物性表参数PDF文档下载

以下是ABS塑料树脂/PA-765/台湾奇美/物性表参数

产品介绍	POLYLAC PA-765应用于显示器、机顶盒、调制解调器、电源开关面板、电源插座、汽车电池、收款机外壳、电表壳体、打印机外壳、摇控器、灯箱、传真机、投影机、大型事务机、打印机、咖啡机、电视前后框、DVD拨放器、汽车音响控制面板。			
性能	测试条件	单位	测试方法	数值
比重		g/cm	ASTM D792	1.19
熔融体积流量	200 ° C/10.0 kg	cm/10min	内部方法	5
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	kJ/m	ISO179	22

伸张强度	MPa	ASTM D638	390
维卡软化温度	Thickness 1.50mm ° C	Rate B; ASTM D1525	90
可燃性(UL94)			