

# 50kw发电电焊机 自启停潍柴 柴油发电机

产品名称	50kw发电电焊机 自启停潍柴 柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

50kw发电电焊机 自启停潍柴 柴油发电机跟踪频率精密、转速波动率控制在.5以内、频率稳定范围在 $5 \pm .5$  HZ、并设计有“飞车”电路，使发电机组能安全运行。小型发电机还有很多优点，比如设计上是人性化的，操作起来比较方便。还有可移动的轮式结构，搬运时候快捷方便，降低搬运成本。如果对声音环境要求比较高，而又避免不了用发电机的话，那选择小型发电机是合适的。

50kw发电电焊机 自启停潍柴 柴油发电机武藤静音柴油发电机在使用时在冷却水和机油油温过低的状态下运转，发电机组工作过程中，冷却水温度过低，气缸壁温度随之下降，燃烧产生的水蒸气凝结成水珠，与废气接触生成酸性物质，附着于气缸壁，产生腐蚀磨损。实践证明，柴油机经常在冷却水温 $4 \sim 5$  下使用时，其件磨损比正常工作温度（ $85 \sim 95$ ）下运转是大好几。

50kw发电电焊机 自启停潍柴 柴油发电机一些没有改装资质的广告公司和LED屏销售商改装的车在上牌和年审方面都会给用户带来烦。同时由于没有力量，在武藤静音柴油发电机的安装方面不注意进排风通道的改造，给发电机正常使用带来很多问题。因此建议用户到具有改装资质或有目录公告的改装厂家购买整车，或购买发电机后再到厂家安装。方式：13 & , 120 , 540@ , 865 同唯鑫

机组型号		YOTO50000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	300KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁

	绝缘等级	H
	功率	50KW
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	4
	气缸数	105/125mm
	气缸直径/行程	
	调速方式	电子
	停机方式	逆时针（从功率输出端看出）
	曲轴转向	
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
发电机组	40KW	
	电流	每相65.5A
	冷却方式	闭式风扇水冷
	油箱容量	60L
	噪音	66-68DbA/7m
	重量	670KG
	外形尺寸	1500x870x1200mm

武藤静音柴油发电机产品特点和用途：移动柴油发电机,低油耗、性能稳定可靠，自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机，通过ISO9001质量认证，产品环保节能方面达到先进水平。经济、实惠、使用寿命长、故障率低，多种经典新颖的外观设计，满足顾客的不同审美需求，是家庭、商铺、单位购置应急电源时的较佳选择之一。