

# 咸阳工地喷淋设备 工地围挡喷雾系统

产品名称	咸阳工地喷淋设备 工地围挡喷雾系统
公司名称	西安诺普达环保设备有限公司
价格	32.00/米
规格参数	西安诺普达:西安诺普达 NPD-30:npd-30 西安:西安
公司地址	陕西省西安市高陵区耿镇街道榆楚村7组46号（注册地址）
联系电话	13299093134

## 产品详情

露天、煤场，采石场，混凝土搅拌站，填埋场，收受接管站的围挡上需求安装喷淋，停止水雾降尘。喷淋是露天喷雾降尘、

喷淋体系由PPR水管、纵贯、三通、弯甲等水畅通流畅的管路，水箱供给喷淋水源，多级泵赐与动力，智能节制器节制

1、智能掌握器：接纳数码芯片掌握，集上、下液位和压力主动于一体；具有主动、手动、三种事情可供挑选；具有过载、空载、缺相、超高压等回护；具有空载重启功用，工夫1-240分钟可调；具有毛病，近5次毛病可查阅；利便安装，调试简朴。

2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需翻开阀门，减轻机电启动负荷，防止；当泵利用压力低落，可泵体和泵盖间纸垫数目，调治压力太高会销毁。

3、水箱：水箱内装有主动水位节制阀，当水箱内水位不敷时，开关翻开水源；当水位达到高度时，节制阀主动，中断补水。

2可有用的办理中的浮尘题目：正在对氛围质量举行测评时，此中的一项并是粉尘含量，对路面的喷洒将粉尘的飞扬。

3易施工、易安装：喷淋降尘体系时能够施工现场办法施工安装，比方围挡、围墙、管讲、护栏、塔吊横臂、厂房横梁等等，不需求再部署，是以施工时能够安装投资本钱。

4综分解本低：因接纳雾化喷头将水雾化，因而率高，耗水量少，一次投资后利用低，并且低。

5无二次净化：洒水车举行喷洒水时，因水量欠好，是以会发生积水题目，激发二次净化，而本体系因接纳雾化体式格局，雾化的水不会发生，因此不会发生二次净化。

6可实现智能化掌握：可与扬尘监测仪举行联动，当PM10扬尘凌驾设置参数时，降尘体系会主动启开工作，直到低于设置参数体系。

大型环保塔吊喷淋机的使用，降尘、养护、消防、降温样样行。其应用水井大概消防池中的水经过塔吊喷淋降尘体系飘飞的水雾，吸附空中的尘埃颗粒和杂质，能够很好的扬尘。正在主体施工时代，凭据现场现实可喷头的水量巨细，对主体布局养护。正在塔吊喷淋降尘体系的塔吊大臂上面，加装消防喷头，正在施工现场产生时，经过喷淋安装，加大量，从高空掩盖现场，疾速火情。正在工天的天表的温度靠近50℃，使得工人功课的难题。