

80kw自启停发电机 可移动式潍柴汽油发电机

产品名称	80kw自启停发电机 可移动式潍柴汽油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	85200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

80kw自启停发电机 可移动式潍柴汽油发电机武藤静音发电机工作原理：

发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上是工作循环的过程，简单来说是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴作往复的圆周运动，而输出动力的。

现在，我们分析一下这个过程：一个工作循环包括有四个活塞行程（所谓活塞行程是指活塞由上止点到下止点之间的距离的过程）：进气行程、压缩行程、膨胀行程（作功行程）和排气行程。

选择四保护等等，这样发电机组选择的配置才合工作要求！

静音发电机家用款静音发电机组固定在底盘式油箱上:

- 1.发动机与油箱之间需要加装减振器.
- 2.油箱结构和强度需要能承受机组的静载荷和动载荷.
- 3.油箱底部和地面之间需要留有需要距离,便于检修维护.

静音发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因，发电机组表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为发动机组噪声的主要噪声源。详谈：13 & , 120 , 540@ , 865 同唯鑫

机组型号		YOTO260000TL5A-TDE
发电机	型号	LSA-200SF

	额定功率	80KW	
	额定转速	1500r/min	
	额定频率	50HZ	
	额定电压	400V	
	额定电流	375A	
	额定功率因数	0.8 (滞后)	
	相数及接法	三相四线星形接法	
	励磁方式	无刷永磁	
	调压方式	AVR自动	
	绝缘等级	H级	
发 动 机	引擎型号	6VR220G120DE	
	1小时功率		
	启动方式	DC24V电马达启动	
	型式	直列、直喷	
	进气方式	涡轮增压	
	冲程	6	
	气缸数		
	气缸直径/行程	130/157mm	
	机油牌号	CD15W/40GB11122	
	燃油消耗率	额定负载30L/h	
	机油消耗率	1.8g/KWh (75%额定负载时)	
		发电机组	机组型号
			YOTO260000TLSA
冷却方式	闭式风扇水冷		
重量	2100Kg		
外形尺寸	3300x1400x1780		

80kw自启停发电机 可移动式潍柴汽油发电机 静音发电机家用款小型发电机配置有很多，有标准配置有自选配置（另计费）发电机的配置配置的选择要注意根据机组的工作需要、工作环境以及工作条件等选择。

机组有那么多自选配置不可能都选择。当机组需要移动方便的话就选择移动拖车配置，当机组需要隔音的话要选择静音箱子配置，机组需要保护功能就