

供应温州扬一阀门NB/T47017视镜/带颈视镜/压力容器视镜/带颈压力容器视镜

产品名称	供应温州扬一阀门NB/T47017视镜/带颈视镜/压力容器视镜/带颈压力容器视镜
公司名称	温州扬一科技有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:扬一科技 材质:碳钢 304 产地:温州
公司地址	八甲工业园区
联系电话	0577-88956827 18058378235

产品详情

1.简介法兰视镜是容器视镜的一个俗称,因为结构样式如管道法兰,而得名.

法兰视镜适用于制药,乳品,石油,啤酒,饮料,化工,水利,电力等及其它工业设备窥视装置上,以观察设备内部物料操作情况。

学名:压力容器视镜;

别称:法兰视镜, 平板视镜,设备视镜;圆形法兰视镜.

相关产品:法兰带颈视镜,法兰带灯视镜,带刷法兰视镜,方框法兰视镜等.

法兰视镜适用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中,能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况,是保障正常生产不可缺少的附件。

视镜标准

法兰视镜**初的标准是JB593-64,于1965年颁布实施,这个标准一直使用了数十年,直到1986年颁布HGJ501-86被替换.同年化学工业部审核颁布了HG/T21619-86标准,又替换了刚刚颁布HGJ501-86标准.

HG/T21619-1986是目前压力容器视镜的的化工部标准.304不锈钢法兰视镜 压力视镜 焊接视镜
DN65-DN200

2011年,能源部有颁布了NB/T47017-2011压力容器视镜标准.

4.主要样式

法兰视镜的样式如下图:上部是实拍图,下部是结构示意图.

法兰视镜压力容器法兰视镜

5.主要技术参数

壳体材质:碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L、钢内衬四氟。

视窗材质:钢化硼硅玻璃、石英玻璃。

密封材质：橡胶、聚四氟乙烯。

工作压力（MPa）： 1.6

工作温度（ ）：0~200

6.安装位置的选择

- 1.视镜应焊在需要观察的部位，并且没有障碍物挡住，观察人员与光线的进入.化工等容器还需要选择比较通风的位置,确保操作员工的安全.压力容器视镜S31608材质
- 2.若内部光线不足或有观察不到死角，则要在对面再焊一个视镜或选择带灯容器视镜；
- 3.高度以操作者观察方便为宜，内部应确保没有阻碍视线的部件；
- 4.应避开容器本身的焊缝及内部的其它零部件。

7.注意事项

法兰视镜安装的注意事项:

1.视镜安装

焊接法兰盘必须清洁并且没有损坏，经专业人员进行操作；

2.视镜镜片安装

确保视镜座平整光滑，镜片与视镜座之间的密封垫安装平整，密封垫没有损坏并且不粘油脂。在紧固螺钉前确保视镜座与盖子安装正确，然后慢慢对角紧固螺钉；

- 3、 铰接或螺纹连接的视镜装置在工作前要确保密封垫安装良好。如有必要，可对螺栓进行重新紧固。确保视孔与视镜孔之间的密封垫安装正确，连接法兰没有损坏，并调整好连接螺钉。不仅要确保与视镜镜片连接的配件密封良好，还要确保视镜与焊接法兰之间密封均良好。并确保容器内的压力不超过额定压力；

4、安装后不能对视镜有其它的附加压力，否则会造成视镜受力不均匀，导致视镜玻璃破裂