

中山W型高效空气过滤器厂家定制生产

产品名称	中山W型高效空气过滤器厂家定制生产
公司名称	中山市美蓝洁净科技有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:美蓝净化 型号:根据客户加工 产地:广东中山
公司地址	广东省中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭52卡之一
联系电话	18676194672

产品详情

中山美蓝洁净科技加工定制各类型 W 型 GAO效空气过滤器

中山市美蓝洁净科技有限公司生产的W型V型组合式GAO效空气过滤器,W型V型组合式GAO效过滤器规格尺寸。组合式GAO效过滤器称为W型组合式GAO效过滤器或者V型组合式GAO效空气过滤器,组合式GAO效过滤器又叫大风量/W型/V型过滤器,组合式GAO效过滤器框架分:塑胶框、镀锌框、铝框框、不锈钢框,常用塑胶框的组合式GAO效过滤器。

W型V型组合式GAO效过滤器适用于研究和生产部门各种工艺要求在10万级洁净度以下使用($<0.5\mu\text{m}$ 的尘埃粒子),由于本过滤器具有良好的滤菌性能,故尤其适用于制药工业、生物实验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。对于办公室和宾馆的空气净化亦有良好的效果。因此,对以上场合,本过滤器可作为末级过滤器使用。它可保证10万级以上洁净度要求。

W型V型组合式GAO效过滤器正面图

W型V型组合式GAO效过滤器构造特点：隔板波纹形铝箔隔板或纸隔板可以精确地保持褶层间距.在zui小阻力下，zuida限度地利用滤料.在腐蚀性环境中，可使用镀乙烯隔板.隔板边缘斩折，可防止滤料破损.铝箔厚度0.03mm，波纹GAO度4mm，可以充分保障过滤材料的面积及过滤器的轻质量。密封胶在框架内用粘胶完全密封滤料，防止周围发生侧漏.密封层完全密封了滤料边缘及隔板.即密封了所有可能发生泄漏的通道。放大图片显示:标准H系列过滤器所使用的聚氨脂粘胶渗入滤材间，以防止空隙产生.聚氨脂质地松软，富有弹性，可有效防止裂胶及运输过程中震动损坏滤料。

W型V型组合式GAO效过滤器构造特点

W型V型组合式GAO效过滤器框架特点：木质-采用(18mm)或16(mm)厚压制板及胶合板框架，接头处采用胶水及自攻防震钉连接以保证其牢固.金属框架，包括镀锌钢板.不锈钢.铝型材等多种金属材料.密封垫片闭孔EVA密封垫片可用于气密性密封，防止过滤器侧漏，标准为18mm宽6mm厚。也可采用硅质密封垫片，无隔板GAO效可使用聚氨酯发泡整体形成，发泡机走XY轴，自动运行，密封效果相当好。楔形褶层过滤器滤材两面180度翻折，形成楔形褶层。滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端处形成楔形盒式褶层，楔形盒式褶层可以防止滤料破损。有些过滤器生产商采用了单压痕或滚痕式滤料褶层，甚至简单地人工折纸，在这种情况下，滤料很容易被波纹形隔板尖锐的折顶损坏。或在过多搬运过程中损坏滤纸。

W型V型组合式GAO效过滤器框架特点

W型V型组合式GAO效过滤器滤料参数：HV系列滤料是采用超细玻璃纤维制成的GAO密度纸，滤料褶层以尽量扩大滤料的有效过滤面积，从而降低滤料的滤速，这对GAO效过滤器是相当重要的.进口H&V3波纤滤料具有防水性和阻燃性可适用于1000 ° F(538)的GAO温；1、箱式无隔板大风量GAO效过滤器2、过滤面积大，阻力低，使用寿命长。3、标准型镀锌钢板外框，也可提供不锈钢外框。4、带25mm厚安装法兰框。5、连续运行zuiGAO温80.C。6、出厂前逐台测试。7、过滤效率：H11,H13,H14(EN1822)。

W型V型组合式GAO效过滤器规格尺寸参数：

W型V型组合式GAO效过滤器规格尺寸参数

W型V型组合式GAO效过滤器使用寿命：W型V型组合式GAO效过滤器对于运行中的洁净室，末端GAO效过滤器的价值并不GAO，全部加起来可能还不到用户几个小时的产值，但更换末端GAO效过滤器的风险和间接费用会很GAO。更换组合式GAO效过滤器时要停产，停产损失只有业主自己能算出来，这笔损失肯定比过滤器的备件费用GAO。

更换组合式GAO效过滤器是十分仔细的操作，洁净室内的任何东西都可能价值昂贵，破坏一个部件其损失可能GAO于全部过滤器的费用。

更换组合式GAO效过滤器后要由专业人员进行检测，有时还要对空调系统进行调试，还要经过一段时间的试运行。检测、调试、试运行，三项费用加到一起，可能会与过滤器价格不相上下。聪明的业主总是希望尽可能地延长组合式GAO效过滤器的使用寿命，不是为了省过滤器那几个钱，他们是想避免因更换过滤器而产生的一堆麻烦。

要延长GAO效过滤器的使用寿命，zui根本的办法是将灰尘挡在预过滤器。更换预过滤器一般无须停产，无须调试，所以有经验的业主会把注意力和金钱花在预过滤器及保护级中级过滤器上。

对于10K级和100K级洁净厂房，预过滤选用G4、中级可选用F8过滤器（比色法95%），这样，末端GAO效过滤器的使用寿命一般可达5年。

在国外项目中和国内新建项目中，F8过滤器是非均匀流洁净室zui常见的预过滤器。

有些场合，对GAO效过滤器使用寿命的规定不是出于对阻力的考虑，而是其它因素。

若厂房中有氢氟酸，而车间空调又不是全新风系统，GAO效过滤器中的玻璃纤维滤纸会受到回风的腐蚀

，为了安全，必须定期更换GAO效过滤器。

有些大的制药厂，每年雨季过后要更换GAO效过滤器，为的是防止过滤器上任何可能的霉菌污染。有些生物实验室和与危险品打交道的实验室，在开展一项新的重要课题前，为了可靠会要求使用新的GAO效过滤器。

W型V型组合式GAO效过滤器组装车间

W型V型组合式GAO效过滤器更换周期：组合式GAO效过滤器的寿命一般能在2年以上；但为保护好组合式GAO效过滤器是GAO级别过滤器使用及保障洁净室安全运行，许多聪明的业主每月更换初效，每3个月更换中效及亚GAO效（或者前面所述风柜内末段选用GAO效做保护过滤器），这样可以保证GAO效过滤器5年（甚至10年）以上的使用寿命，而且因为更换后的新过滤器阻力小，空调负荷大大减少，而过滤器更换的费用远小于空调运行所需的电费，频繁更换前级预过滤器实际上是使空调在低阻力负荷下运行，节省了大量电费；

W型V型组合式GAO效过滤器(塑框)选择

GAO效过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造，生物医药、精密仪器、饮料食品，PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。

GAO效过滤器可分别为无隔板GAO效过滤器，有隔板GAO效空气过滤器，耐GAO温GAO效过滤器，组合式亚GAO效过滤器，超GAO效过滤器，DOP液槽式GAO效过滤器，刀架式GAO效过滤器（密褶式GAO效过滤器/组合式大风量GAO效过滤器）ULPA超GAO效过滤器，GAO效空气过滤器。

在空气洁净技术和空气过滤领域，有着突出的成就，制定和选择合适的洁净空气解决方案至关重要。当您准备创建无尘洁净的生产工艺环境时，当您希望拥有健康舒适的室内空气时，只有优质、全面的空气

过滤系统解决方案和配套优质的GAO效过滤器及空气过滤器才会给您带来an全可靠的保障。

中山市美蓝洁净科技有限公司：承接：10-30万级净化工程装修与设计，层流手术室，负压病房，GMP净化工程、化妆品厂净化工程、
QS食品厂净化工程、电子厂净化工程、行业无尘车间设计装修、实验室装修工程

专业生产净化设备：风淋室、货淋室、过滤器、传递窗、GAO效送风口、洁净工作台、生物an全柜、自净器、新风柜、层流罩、FFU过滤单元