

水泥基匀质保温板摸箱发泡设备

产品名称	水泥基匀质保温板摸箱发泡设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

水泥基匀质保温板摸箱发泡设备

匀质聚苯板设备中的提升机把水泥以及自动配置好的配料送入到制浆机中，按照严格的比例加入适当的水，进行均匀的搅拌制造成水泥浆。

匀质保温板具有防火性能高、保温隔热性能强、抗拉压强度大、抗水性能好、质地轻、环保可回收利用等特点，1、保温隔热（011导热系数）其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；，2、轻质高强为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3比水还轻和木材相当；立方体抗压强度 4mpa特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性，3、耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）防火板为无机物而且在高温下也不会产生有害气体；同时导热系数很小这使得热迁移慢能有效火灾。

匀质保温板设备生产的产品特点：

（1）、可塑性强，可随意造型，对形状的楼体进行保温效果及佳，并能对窗口、门口、侧膀等不易保温的部位进行保温，有效消除热桥现象，提高节能效果。

（2）、具有耐久性，使用年限长，因为全由无机材料组合，所以能够抗风化、耐暴晒、耐冻融，可与主体同寿命。

（3）、由于与主体的亲和力强，无缝隙，无空腔，使本产品具有抗风压、抗震等优点。

（4）、属于防火阻燃材料，无味、无害的产品。

（5）、整体密封性好，具有很强的保温隔热性，在相同热阻条件下内表面温度振幅减小，出现温度高值的时间延长，因此具有好的隔热性。

