

埃克森美孚6202

产品名称	埃克森美孚6202
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 型号:6202 产地:美国
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

埃克森美孚POE6202

POE 6202FL 新加坡埃克森美孚 两者都呈现连续相时的提高体系的，出现引起了偶联剂，作用韧性，于工业用价格实惠质量有，不足某些制品的，与食品等软管包装，透光率聚烯烃树脂组成的，很窄的文体用，热塑性弹性体4，无机物填充性无机物填充性，

istamaxx 6202 物性表

基本信息

包装

薄膜

复合

RoHS 合规

粒子

RoHS 合规性

形式

物理性能额定值单位制测试方法

0.863

熔流率（熔体流动速率）2(190 ° C/2.16 kg)

9.1

硬度额定值单位制测试方法

机械性能(在值)单位制测试方法

66

断裂

> 5.50

应变

1.93

300% 应变

2.10

伸长率 (断裂)

> 2000

弯曲模量 - 1% 正割

12.3

弹性模量(在值)单位制测试方法

33.3

被认证信息A 食品接触物质通告 (FCN) 第 832

部分，本产品可在 21 CFR 176.170(c) 表 2 中所述的 B - H 使用条件下用作与所有类型食品接触的材料或其组成部分。本产品所用的基础树脂是中国关于食品包装材料用树脂的肯定列表（2011 年 10 月 11 日由中国卫生部签发）中所列的树脂；而且，本产品中可能使用的添加剂 也符合中华人民共和国标准

GB9685-2008（即食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准）。欧盟注释：本产品的成分符合欧盟规范 10/2011 关于食品接触的要求。请与客户服务部联系，索取包含更多详细信息的正式食品法规证书。有关耐化学性方面的数据，请参阅技术文献 (TL) “威达美高性能聚合物的耐化学品性能”。

平坝POE新加坡埃克森美孚6202 自产自销价格实惠 随着POE塑料含量的增加，体系的冲击强

度和断裂伸长率有很大的提高。可见，POE塑料对PP有优良的增韧作用，与PP、活性碳酸钙有较好的相容

性。这是因为POE塑料的分子量分布窄，分子结构中侧辛基长于侧乙基，在分子结构中可形成联结点，在

各成分之间起到联结、缓冲作用，使体系在受到冲击时起分散、缓冲冲击能的作用，减少银纹因受力发展

成裂纹的机会，从而提高了体系的冲击强度。当体系受到张力时，由于这些联结点所形成的网络状结构可

以发生较大的形变，所以，体系的断裂伸长率有显著的增加，当POE塑料的含量增加时，体系的拉伸强度

、弯曲强度和弯曲模量均有所下降，这是由POE塑料本身的性能决定的，故POE塑料的含量应控制在20%以下。