

西安航天城施工现场喷淋降尘系统 喷淋降尘规范

产品名称	西安航天城施工现场喷淋降尘系统 喷淋降尘规范
公司名称	西安诺普达环保设备有限公司
价格	33.00/米
规格参数	西安诺普达:西安诺普达 NPD-30:npd-20 西安:陕西
公司地址	陕西省西安市高陵区耿镇街道榆楚村7组46号（ 注册地址）
联系电话	13299093134

产品详情

- 扬尘管理标准 1.房屋拆除时必须使用洒水喷淋设备，边拆除边洒水。机械拆除时应采取高压喷淋、洒水等方式压尘，同时作业现场及周边进行喷雾降尘。
- 2.严禁敞开式拆除，严禁非湿法拆除，拆除现场，县（市）、区必须派专人---。 3.拆除工程应边拆边运，建筑垃圾和废弃物应在拆除完成后3日内清运完毕，严禁超时堆放；不得乱卸、乱倒垃圾，清理拆除现场和装卸建筑垃圾时，必须采取洒水或喷淋措施，使用正规手续的运输车辆密闭运输。
- 4.遇有四级以上大风、或市发布空气质量预警时，不得进行拆除作业，并采取覆盖、洒水等降尘措施。

西安诺普达环保设备有限公司是国内研发生产搅拌站喷淋降尘的单位，专注搅拌站喷淋降尘等设备的研发及应用。形成了完整的搅拌站喷淋降尘研发生产体系。对搅拌站喷淋降尘的主流技术路线、设备配置、终效果都非常熟悉，我们会根据客户实际场所及喷淋降尘需求提供可靠、合理、具有性价比的搅拌站喷淋降尘解决方案，让您采购放心、使用安心。

西安工地围挡喷淋降尘介绍，

西安工地围挡喷淋降尘主要用于电厂、煤场、矿山、采石场、机制砂厂、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、干混砂浆搅拌站、石材加工、港口、码头等大排放量粉尘及高落差冲击扬尘环境，特别适合开放及半开放场所喷淋降尘。喷淋降尘在粉碎、装卸料、筛分、皮带转运落料点、料堆等作业场所降尘效果不错。

西安工地围挡喷淋降尘主要构成及特点

一套完整的西安工地围挡喷淋降尘包括主机、喷嘴、控制系统及管路管件等，需要根据使用现场专门设计方能达到良好的喷淋降尘效果。禹州搅拌站喷淋降尘主要设计参数有扬尘种类、扬尘量、扬尘初起速度、扬尘扩散范围、扬尘源头、场所封闭状况、现场风速等；喷淋降尘选型方面需涉及喷嘴种类、喷雾量、雾化效果、雾团扩散面积、喷雾冲击力、喷嘴布设、管路走向、主机选定、控制方式选择等

众多因素。

西安工地围挡喷淋降尘主机选用变频恒压系统，可设定恒定压力；控制系统有plc+触摸屏、云平台+app、与各种设备联动、手动控制等多种控制方式供客户根据自身需要选择；喷淋降尘根据降尘环境不同有数种喷嘴组合