

4.5X14高频瓷抛光磨料 金属精抛光磨石 高铝瓷抛光打磨石

产品名称	4.5X14高频瓷抛光磨料 金属精抛光磨石 高铝瓷抛光打磨石
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金瑞 规格:4.5X14 产地:萍乡
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

高频瓷抛光磨料又称装置陶瓷，在电子设备中用于安装、固定、保护元件，作为载流导体的绝缘支撑以及各种集成电路基片的陶瓷。具有介电常数小，介质损耗低，机械强度高，以及较高的介电强度、绝缘电阻和热导率等，每个高频瓷都是经过磨具挤压制造的，氧化铝含量极高，制作工艺复杂，烧制温度等各种工艺参数要求极严。高频瓷研磨石主要用于零件“精磨”与光亮剂一起配合使用效果好，外形圆柱形。高频瓷极精抛光打亮磨料。

铝瓷具有表面光亮、高硬度和高耐磨的性能。高铝瓷研磨石主要用于粗抛、中抛后的各种金属、非金属零件表面的精密抛光，与相匹配的光亮剂共同使用，可以大幅度的提高零件表面的光亮程度。从外形为圆球形，正三角形，斜三角形等。工件经研磨抛光处理后表面可达到的光洁度和光亮度，为下一道工序电镀或喷油打下良好基础。高铝瓷系列精磨产品，在精磨作用中效率极高，能在短时间内去工件表面的细微丝纹及粗磨后工件表面的擦痕，使工件表面具有极高的光洁度。适当即可达到镜面光洁度的效果。绿色高铝瓷磨块其特性跟一般高铝瓷相同，其主要用于工艺品方面的抛光处理。1.质地致密，强度与硬度高，在使用过程中不碎裂、磨耗低，且有优良的切削性能。表面不堵塞，抛磨能力强。2.根据工件材料和尺寸，可选择不同材质、形状、规格、粒度的高频瓷抛磨块，在短时间内磨去工件的毛刺和飞边，达到表面光饰的目的。