

# 艾默生精密空调DME12MCP5参数

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 艾默生精密空调DME12MCP5参数                     |
| 公司名称 | 山东埃易斯德电源科技有限公司                         |
| 价格   | 20.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:艾默生<br>型号:DME12MCP5<br>规格:DME12MCP5 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号              |
| 联系电话 | 0531-83158300 15711116758              |

## 产品详情

### 艾默生精密空调DME12MCP5参数

DateMate3000标准系列小型机房专用空调DataMate3000小型机房空调产品系列，是艾默生网络能源有限公司采用先进的科学设计方法，专为小型通信机房，小型IT机房，移动通信基站开发设计，经过精密空调专业实验室的严格测试，具有的制冷系统，稳定可靠的使用寿命，长期运行的能力，特别是使用寿命长，适应机房运行需要的特点。产品特点: 1、大风量，小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续稳定的温湿度环境2、智能稳定的恒温恒湿功能3、高显热比，高能效的制冷系统设计，采用Emerson Copeland品牌涡旋压缩机4、按照每年365天，每天24小时连续运行长寿命设计，高稳定性,低维护量5、全中文大屏幕显示，具有多级密码保护，专家故障诊断功能6、可设置的、独特的经济运行模式，可选择经济模式运行7、具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间8、配备标准RS485监控接口9、灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换及轮值功能10、超宽输入电压范围，多种电源保护功能11、超宽室外环境温度范围，多种冷凝器配置12、占地面积小，99.99%全正面维护13、极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足-15 ~ +45 的室外温度环境，在此范围内机组保障连续制冷工作，加热状态不受室外温度限制。14、可以提供满足更高室外温度环境的冷凝器配置，LEE-TEMP低温启动冷凝器配置，满足-34 ~ +45 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求。

该机组是是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组，全球同步上市。具备高能效，节省机房空间，智能控制，多样化配置等新特点。

PEX产品系列完备，具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型；制冷量范围宽，风冷、

水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW，冷冻水机组达28~151kW。高可靠性、高灵活性、全寿命成本。完全满足大，中型交换机房，移动机房，数据中心等高标准要求

高可靠性

经过严格认证的高品质部件

先进的控制器自动平衡部件的运行和磨损，延长系统寿命

具有专家自诊断和故障预警功能的控制系统

节能

远红外加湿器实现精密湿度控制

iCOM控制器保证机房制冷佳性能

涡旋式压缩机更率、更低噪音

静压复得管道设计可以改善地板下送风的气流分布

的快速除湿设计

节省空间

同行业平均水平，每平方米增加15%制冷量

全正面维护

机组可根据场地需求进行拆卸和安装

智能控制

联控工作模式可智能控制机组在不平衡负载的机房里协调工作

备件列表支持对部件的快速鉴定

机组记录各种数据，并提供历史数据共享

多样化配置

上送风、下送风机组的多种配置

双冷冻水回路设计

环保设计，兼容R22和R407C的制冷系统

，满足-34 ~ +45 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求。