

立式单温冷藏柜

产品名称	立式单温冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

立式单温冷藏柜福意联厂家简介：

恒温冷藏柜FYL-YS-430L 福意联厂家——福意联（Fuyilian）检验科标本冰箱（柜）下设数十产品。单门立式、双门立式，透明门，发泡门。双锁单锁等。控温，温度、湿度实时显示。PTC恒温加热器，全年工作无障碍，压缩机。可调温度。自动电脑控温。自动除霜。强风循环无温度死角。检验科标本冰箱（柜）标识可用于医院、工厂、制药厂、疾控、实验室、质监、大学、科学院等

技术参数：

型号	FYL-YS-828L	FYL-YS-1028L
温控方式	电脑板温控 数字显示	电脑板温控 数字显示
制冷方式	风冷	
尺寸大小	1265 × 680 × 1823mm	1267 × 680 × 2105mm
显示精度	显示0.1	
制冷剂	R134a(382g)/无氟	

容积	828L	1028L		
温湿度	温湿度双显			
商品净重	208kg	258Kg		
制冷功率	360W			
安全性	双安全锁/高低温报警			
温度范围	2-48度 每一度调节		2-48度每一度调节	
温控范围	型号	功率	电压	尺寸
-12 ~ 10 系列	FYL-YS-50LL	70w	12-24V/220v	430 × 480 × 510mm
	FYL-YS-100LL	70w	12-24V/220v	480 × 490 × 840mm
(立式)				
-25 ~ 25 系列	FYL-YS-18A	35W	520 × 270 × 360mm	9.5KG
	FYL-YS-25A	520 × 270 × 4210.2kg		
(小型便携运输)		0mm		
-25 ~ 10 系列	FYL-YS-30L	45W	560 × 400 × 398mm	18KG
	FYL-YS-45L	50w	650 × 400 × 430mm	20KG
(2-8度, -20度)	FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm	22.5KG
	FYL-YS-108L	60w	605 × 570 × 932mm	27.5KG
	FYL-YS-158L	955 × 585 × 8237KG		
		5mm		
	FYL-YS-178L	75w	965 × 520 × 855mm	39KG
	FYL-YS-258L	85w	1040 × 630 × 910mm	54KG
	-18 ~ 10 系列	FYL-YS-73A	80W	791x483x533mm
FYL-YS-95A		80w	791x483x633mm	34KG
FYL-YS-117A	(可同时实现冷藏和冷冻)	791x483x733mm	38KG	

产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证安全运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用上等A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全。

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

售后服务承诺：1. 售后服务工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修维修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外维修承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身维修服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有维修服务采用保修标准。5. 优良服务：北京福意联设有专门的应用工程师，向客户提供实验室及生物域的应用优良服务，对于与北京福意联的产品相关的应用问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

