

美国格里森Gleason成型磨齿机P400G-P6000G高效高精度

产品名称	美国格里森Gleason成型磨齿机P400G-P6000G高效高精度
公司名称	苏州科玛特机电设备有限公司
价格	3000000.00/台
规格参数	格里森:磨削外齿 P系列:磨削内齿 美国德国:高效高精度
公司地址	苏州市工业园区月亮湾路11号星湖公馆2幢1902室
联系电话	0512-66316028 13372170330

产品详情

美国格里森Gleason成型磨齿机

-格里森P 400 G成型磨齿机

-格里森P600 G成型磨齿机

-格里森P600/800 G成型磨齿机

-格里森P 800 G成形磨齿机

-格里森P 1200 G成形磨齿机

-格里森-普发特P 1600 G磨齿机

-格里森-普发特P 2000 G磨齿机

-格里森P 2400 G成形磨齿机

-格里森P 2800 G成形磨齿机

-格里森-普发特P 3200 G磨齿机

-格里森P 4000 G成形磨齿机

-格里森-普发特P 5000 G磨齿机

-格里森-普发特P 6000 G磨齿机

美国格里森Gleason中型规格成型磨齿机

1.美国Gleason格里森P 400 G成型磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P400G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、外齿轮，及其它全部能应用单一分度法（标准）用单层CBN砂轮和/或用可修整的成型磨削砂轮（可选）磨削的齿形和样式。

技术参数

格里森-普发特 磨齿机 P 400 G

工件标准直径 400 mm

最大齿廓深度35(45) mm

轴最大滑动行程400 (600) mm

2. 美国Gleason格里森P600 G成型磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P600G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

技术参数

格里森-普发特磨齿机P 600 G

工件标准直径600 mm

最大齿廓深度35 (45) mm

3. 美国Gleason格里森P600/800 G成型磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P600/800G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

美国Gleason格里森-普发特磨齿机 P 600/800 G

工件标准直径600 (800) mm

轴最大滑动行程400 (1000) mm

技术参数汇总

美国格里森Gleason大型规格成型磨齿机

1. 美国Gleason格里森P 800 G成型磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P800G成型磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

美国Gleason格里森-普发特磨齿机P 800 G

工件标准直径800 mm

最大齿廓深度（外齿轮）80 (100) mm

轴最大滑动行程700 (1000) (1300) (1600) mm

2. 美国Gleason格里森P 1200 G成型磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P1200G成型磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

美国GleasonP 1200 G成型磨齿机

格里森-普发特 磨齿机 P 1200 G

工件标准直径1200 (1480) mm

轴最大滑动行程700 (1000) (1300) (1600) mm

3. 美国Gleason格里森P 1600 G成型磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P1600G成型磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

美国Gleason格里森-普发特磨齿机P 1600 G

工件标准直径1600 mm

4. 美国Gleason格里森P 2000 G成型磨齿机

格里森-普发特P2000G成型磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

美国Gleason格里森-普发特磨齿机P 2000 G

工件标准直径2000 mm

轴最大滑动行程700 (1000) (1300) (1600) mm

5. 美国Gleason格里森P 2400 G成形磨齿机

美国Gleason格里森P 2400 G成形磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P2400G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

美国Gleason格里森-普发特磨齿机P 2400 G

工件标准直径2400 mm

6. 美国Gleason格里森P 2800 G成形磨齿机

格里森-普发特P2800G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

技术参数

工件标准直径2800 mm

7. 美国Gleason格里森P 3200 G成形磨齿机

美国Gleason格里森-普发特P3200G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

格里森-普发特磨齿机P 3200 G

工件标准直径3200 mm

轴最大滑动行程700 (1000) (1300) (1600) mm

最大砂轮规格（外齿）

直径

24 kW 400 mm

50 kW 450 mm

宽度

24 kW 80 (100) mm

50 kW 160 mm

砂轮转速范围

24 kW 1200 – 6300 rpm

50 kW 400 - 4000 rpm

最小/最大 砂轮轴与工件轴之间的轴间距600/1900 mm

7. 美国Gleason格里森P 4000 G成形磨齿机

格里森-普发特P4000G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能用单一分度法磨削的齿形和样式。

美国Gleason格里森-普发特磨齿机P 4000 G

工件标准直径4000 mm

轴最大滑动行程700 (1000) (1300) (1600) mm

8. 美国Gleason格里森P5000 G成形磨齿机

格里森-普发特P5000G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能应用单一分度法（标准）用单层电镀CBN成型磨削砂轮和/或用可修整的成型磨削砂轮（可选）磨削的齿形和样式。

格里森-普发特磨齿机P 5000 G

工件标准直径5000 mm

9. 美国Gleason格里森P6000 G成形磨齿机

格里森-普发特P6000G成形磨齿机设计用于在圆柱形工件上磨削直斜、内外齿轮，及其它全部能应用单一分度法（标准）用单层电镀CBN成型磨削砂轮和/或用可修整的成型磨削砂轮（可选）磨削的齿形和样式。

技术参数

美国Gleason格里森-普发特磨齿机P 6000 G

工件标准直径6000 mm