

# 提花织带厂家 六丰线带 织带

产品名称	提花织带厂家 六丰线带 织带
公司名称	苏州工业园区六丰线带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区吴浦路79号吴淞工业坊D2栋
联系电话	18051810026 18051810026

## 产品详情

织带产品在生活中的用途：

### 编织(锭织)

纱线经络筒、卷纬形成纬线管后，提花织带厂家，插在编织机的固定齿座上，纬纱管沿8字形轨道回转移动，以牵引纱线相互交叉编织。通常锭数为偶数，织带价格，织成带子为管状，锭数为奇数，织成的带子为扁片状。锭织工艺旧中国就开始应用，锭数因设备不同，一般为9~100锭不等，编织的基本工艺流程为：漂染—卷纬—织造—落机开剪—包装。

### 针织

70年代，针织经编、纬编技术，织带，已广泛应用于织带。1973年，试制成功针织尼龙宽紧带。1982年，开始引进意大利钩编机，工艺先进，生产品种广，特别适应薄型装饰类带织物，如花边、松紧带、窗纱、装饰带等。基本工艺流程为：漂染—络筒—织造—整烫—包装。

### 织带的原料怎样区分

接触法：尼龙也就是锦纶原料的织带手感柔软、润滑、色彩鲜艳、光泽度好，原料较轻；丙纶（PP）原料的织带手感涩硬、粗糙，光泽度差；涤纶原料织带色彩比较死板，但色牢度好，比重较重；涤纶短丝（也称涤纶民用丝，俗称涤棉）涤纶民用丝原料的织带手感和棉原料的差不多，手感柔软。

焚烧法：用火将其点着，观察焚烧火焰的状况，闻其焚烧后发出的气味，看焚烧后的剩余物，从而判断织带的原料。棉纤维与麻纤维，棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，焚烧敏捷，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在焚烧发出的气味及烧后灰烬的区别是，织带工厂，棉焚烧发出纸气味，麻焚烧发出草木灰气味；焚烧后，棉有很少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

织带应用领域：广泛应用于时装、休闲装、运动装、女装、孕妇服装、内衣、牛仔服装、男装、童装、毛衫、皮革服装、羽绒服装、家纺、沙发、鞋类、礼品包装、帽类、吊牌胸卡、箱包、中国结、装饰品、挂绳饰品、宠物用品、灯饰、窗帘、电子产品（耳机绳）、环保袋、汽车用品、书签功能、发饰、DIY手工饰品、绣花工业材料、中国传统节日、情感信物（礼物）等。提花织带厂家-六丰线带-织带由苏州工业园区六丰线带有限公司提供。苏州工业园区六丰线带有限公司是从事“松紧带、织带、绳”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梅经理。