

南博瑞生态环境装备 铜陵空气悬浮离心风机

产品名称	南博瑞生态环境装备 铜陵空气悬浮离心风机
公司名称	南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市级索镇级翔路2019号
联系电话	15949953388 15949953388

产品详情

南博瑞环境装备有限公司 空气悬浮鼓风机制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导现场试车和调试以及验收。1.4运输前对设备进行试吊，在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明标出位置及起吊点，

1.5设备运输过程中，内部结构相互位置不变，紧固件不松动。

1.6运输时设备所有组件及备品备件等不丢失、不损坏、不受潮、不腐蚀。

1.7随产品提供的技术资料完整无缺。开始计算30天。制造商派技术代表到现场进行工作，指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。业主员工的培训将按照人与业主签订的合同执行。中标人自行承担现场培训人员所需的交通费、食、补助费、讲课费、教材费等所有费用。现场培训人数业主确定，节能空气悬浮离心风机定制，培训内容包括测试、操作、维修、讲课等，具体地点、人员由中标方与业主商定。达到中国除锈标准的Sa2.5以上。漆面应结合牢固，具有良好的抗腐蚀性能。1.1设备制造完成并通过试验后及时包装，铜陵空气悬浮离心风机，得到切实的保护。按设备特点，按要求分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，方负责按部套进行检查清理，节能空气悬浮离心风机，不留异物，并保证零部件齐全。包装、发运、吊装时与钢丝绳、支撑等接触到的地方均应加柔性材料或橡胶皮，以防表面的划伤、磕碰。其包装符合铁路、公路和海运部门有关规定。

鼓风机配置双重内置式空气过滤装置（初效过滤棉+中效过滤器），为了更好的过滤空气的微灰尘保护电机，拒绝接受单重空气过滤装置。1）设备配置由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀的驱动气压低于0.3kgf/cm²，利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm²风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计为：停机-安全、失电-安全。2）每台鼓风机出口旁通管上的放空阀配有，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。12.设备应采用单级高速结构的型式，每台鼓风机风量可由50%~100%范围内进行调节。每台鼓风机配有就地控制柜，控制柜应包括起动，停止，运行的控制及故障检测并能在发生故障时自动停下鼓风机。

程序控制系统靠控制部分或全部鼓风机来控制总供气管压力。在一定范围内出口压力设定值为可调。南博瑞环境装备有限公司 15949953388 通过内置的控制程序自动检测并终止。10.空气过滤装置。鼓风机配置双重内置式空气过滤装置（初效过滤棉+中效过滤器），为了更好的过滤空气的微灰尘保护电机，拒绝接受单重空气过滤装置。

各传感仪表应由鼓风机制造商提供，所有仪表电气接线与控制柜端子或接线箱相接。1.11.2.1每台鼓风机应配有就地控制柜，控制柜应包括起动，停止，运行的控制及故障检测并能在发生故障时自动停下鼓风机，控制柜还应具有保证鼓风机正常运行的所有功能，控制系统应集中装于该就地控制柜内。鼓风机就地控制柜应与外箱体组成一体。鼓风机的就地控制柜采用数字式多信道输入/输出保护面板，采用可编程逻辑控制器（PLC）和触摸式显示屏。电气控制部分的冷却空气应终由压缩空气送出风机房或通过专门管道送出鼓风机房。制造商可根据工艺要求，推荐过滤器形式与规格，并配套供货。每台鼓风机应相应配置由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，空气悬浮离心风机定制，放空阀所要求的驱动气压应低于0.3kgf/cm²，应能利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm²风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计应为：停机-安全、失电-安全。业主不接受任何不安全的放空设计，包括电动放空阀设计，也不接受需要外接高压力压缩空气气源的设计。每台鼓风机出口应配有不锈钢出口弹性接管南博瑞生态环境装备-铜陵空气悬浮离心风机由南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司提供。南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司是一家从事“风机、除尘器、除尘设备、空气净化设备、加热器、污水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南博瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南博瑞生态环境装备在节能设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！