

通源机电优选货源 现货销售通风管道防火阀 丽水通风管道防火阀

产品名称	通源机电优选货源 现货销售通风管道防火阀 丽水通风管道防火阀
公司名称	山东通源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号
联系电话	18905446644 18905446644

产品详情

当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时，易熔片熔断，其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板，通风管道防火阀报价，这时，离合器和叶片调节机构脱开，由于阀体上装有两个扭转弹簧，使叶片受到扭力而发生转动。3c防火阀的执行机构采用机械传动原理，不需电、气及其它能源，因而可保证在任何情况下均能起到防火作用。欢迎咨询通源机电。

通风管道防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），通风管道防火阀安装，它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

通风管道防火阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，安装在排烟管道上，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，其动作和功能与排烟阀相同，丽水通风管道防火阀，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280 时，阀门靠装有280 易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。

厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，现货销售通风管道防火阀，若无防止回流的措施时应在

支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。

防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁

通源机电优选货源-现货销售通风管道防火阀-丽水通风管道防火阀由山东通源机电设备有限公司提供。山东通源机电设备有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。通源机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！