

螺纹道钉型号 螺纹道钉 艾力克斯

产品名称	螺纹道钉型号 螺纹道钉 艾力克斯
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市城北大道1255号
联系电话	18652707888 18652707888

产品详情

(二) 公制螺纹，外螺纹有三种螺纹等级：4h、6h和6g，螺纹道钉厂家，内螺纹有三种螺纹等级：5H、6H、7H。(日标螺纹精度等级分为I、II、III三级，通常状况下为II级)在公制螺纹中，H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值，e、f和g的基本偏差为负值。

1、H是内螺纹常用的公差带位置，一般不用作表面镀层，螺纹道钉型号，或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合，螺纹道钉代理商，如较厚的镀层，一般很少用。

1、H是内螺纹常用的公差带位置，一般不用作表面镀层，或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合，如较厚的镀层，一般都很少去用。

2、g常用来镀6-9um的薄镀层，如产品图纸要求是6h的螺栓，其镀前螺纹采用6g的公差带。

3、螺纹配合组合成

H/g、H/h或G/h，对于螺栓、螺母等精制紧固件的螺纹，标准推荐采用6H/6g的配合。

(四) 牙山角度和尾尖角度：牙山角为牙侧与牙侧间的夹角、尾尖角为螺纹末端尖角。

1、自攻牙：牙山角度为60°，尾尖角度为45°±5°。

2、墙板钉：牙山角度为60°，(也可依客户要求生产，螺纹道钉，如45°±5°)尾尖角度为25°±3°。

3、夹板钉：(Chip board screws)牙山角度为40°±3°，尾尖角度为25°±3°或34°±3°(客户特殊要求)。

4、钻尾螺丝：牙山角度为60°

°±5°，尾部针对不同规格的产品选用不同型号的夹尾针，夹尾的主要几何参数为夹尾径和伸出量。

螺纹道钉型号-螺纹道钉-艾力克斯(查看)由昆山艾力克斯铁路配件有限公司提供。昆山艾力克斯铁路配件

有限公司是一家从事“轨道扣件系统，铁路弹条，隧道螺栓”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾力克斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾力克斯在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！