

## 粉煤灰烘干机 安泰煤电 粉煤灰烘干机多少钱一台

产品名称	粉煤灰烘干机 安泰煤电 粉煤灰烘干机多少钱一台
公司名称	温县安泰煤电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市温县黄庄镇訾杨门村东50米
联系电话	13598804892 13598804892

### 产品详情

随着我国经济实力的不断增强，环保意识也在不断的增加，因此对城市的干净度的要求越来越高，因此城市污水处理得到快速的发展，由于城市污产量的不断增加，污泥的处理和开发利用问题逐渐被人们所关注。污泥烘干机，使得污泥农用，作为燃料运用、燃烧以及为削减填埋场地等处置办法成为可能。污泥烘干机可以一次性将含水量为90%的物料烘干成至制品。对于污泥烘干过程中易结团结块的特性，改变了一般单通道干燥机的料板结构形式，粉煤灰烘干机报价，污泥烘干机采用了组合式自清理设备，大地扩展了单通道干燥机使用规模，不只能够干燥各类污泥，还能够干燥各种高粘度物料。污泥烘干机主要组成部分是引风机、带式上料机、进料机、打散装置、回转滚筒、热源、带式出料机等，污泥烘干机是以矿山设备厂家成产的成熟烘干机设备为依据，可以适用于污泥的烘干，小型粉煤灰烘干机厂家，金属和非金属的磁、浮、精矿和水泥行业的粘土等多个领域。

每个沙子烘干机烘干期开始之前，热风炉烘炉7d，同时检查沙子烘干机系统的附属设备。在烘干期内，清塔清炉后再次生产时，热风炉可直接点燃而不需再烘炉，大约1h左右，温度可达到要求。沙子烘干机正常生产过程中，15~20 d清塔清炉1次，一般1d左右清理完成。该库烘干塔在正常烘干过程中，每班4人，控制室1人，上煤、出渣各1人，外而清理现场兼巡视1人，实行三班倒，每班交班前将热风炉内挂壁的煤焦及炉灰清理干净。沙子烘干班长由控制室操作工担任，每小时记录一次烘后沙子水分、炉温、热风温度、炉排转数、排沙子电机的转数、每天的用煤量和用电量，根据尖杯式快速测水仪测的烘后沙子水分和烘箱所做的烘后沙子水分状况，调整炉排及排沙子电机转数，从而保证烘后沙子的水分。

## 转筒烘干机的工作原理：

干燥的湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，粉煤灰烘干机，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，粉煤灰烘干机多少钱一台，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。

粉煤灰烘干机-安泰煤电-粉煤灰烘干机多少钱一台由温县安泰煤电设备有限公司提供。温县安泰煤电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安泰煤电——您可信赖的朋友，公司地址：河南省焦作市温县黄庄镇訾杨门村东50米，联系人：吴经理。