

成都自粘压缝带厂「多图」

产品名称	成都自粘压缝带厂「多图」
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

贴缝带操作简便，一贴即牢。在路表面使用后只需清扫后即可铺设，省去了传统灌缝料的加热设备。施工速度快，是灌缝施工的数倍。由于裂缝带操作极为方便，与传统的裂缝处理工艺相比大大提高了工效。贴缝带是由原生橡胶改性沥青、高强粘结材料、抗老化剂、抗剥落剂等材料组成，经特殊工艺复合在一起。施工前先清理裂缝表面浮尘及缝内杂物，在裂缝清洁干燥的情况下粘贴裂缝带，经人工压实后，揭开隔离纸，即可开放交通。裂缝带可处理1cm以下的温缩裂缝及部分结构裂缝。施工时必须保证路表面温度应在20℃以上，如温度低于20℃必须保证在天气晴朗的时候，十点半后施工，或用喷灯烘烤，但时间要短暂。粘贴贴缝带完毕后应用人工或机械及时压实。由于路面自粘贴缝带简单便捷而且有效地施工方式，可以将原来集中式处理裂缝的养护方式改变成随时随地的及时性养护方式，大大提高了养护效果。

贴缝带比较大的优点就是性价比高。路面自粘贴缝带不需要任何设备，省去了昂贵的50万-70万的开槽灌缝机的费用，或其他方式加热机具的费用。路面自粘贴缝带施工600米-1000米/人.天，若同等人数下，和9人共同施工的开槽灌缝600米-1000米/人.天相比，是后者的9倍以上。而路面自粘贴缝带由于不受设备的约束，可根据情况任意添加人手，实际上施工效率远大于此。路面自粘贴缝带不需要二次加热，自粘压缝带厂，不会现场的燃料成本，也不会导致由于加热后的材料损失。从理论上讲，不管有多少裂缝都可在一天内或更短时间内施工完毕。由于路面自粘贴缝带简单便捷而且有效地施工方式，可以将原来集中式处理裂缝的养护方式改变成随时随地的及时性养护方式，大大提高了养护效果。

贴缝带在路面上的使用方式

贴缝带是修复路面的材质，它大多用在沥青路面、混凝土路面、停车场、运动场等裂缝多发地点。它的特点是使用方便，养殖就好比胶布一样，只要撕开隔离纸贴在裂缝处即可。贴缝带在路面上的使用方法

：1.在使用时，首先要将裂缝处进行清理，使用除尘器以及一些水将基层处理干净。2.将贴缝带截取一段，截取长度需比裂缝略长。3.撕开隔离纸，贴在裂缝处，如果是在重要路段的话，建议在撕开隔离纸后涂抹一定胶黏剂，以确保黏贴的强度。4.用手指或其他重物，压实贴缝带使裂缝保持在一定程度。

成都自粘压缝带厂「多图」由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。新乡市建通路桥材料设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事商丘应力吸收贴，济源应力吸收层，南阳道路应力吸收贴的厂家，欢迎来电咨询。