

# 橡胶密封圈厂家 临沂大鼎橡塑值得信赖 漳州橡胶密封圈

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 橡胶密封圈厂家 临沂大鼎橡塑值得信赖<br>漳州橡胶密封圈 |
| 公司名称 | 临沂大鼎贸易有限公司                    |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 山东省临沂市莒南县                     |
| 联系电话 | 15562919062 15562919062       |

## 产品详情

### 硅胶垫怎么清洗?

硅胶垫清洗可以使用洗洁精和肥皂，但是不能使用洗洁精长时间清洗，否则会导致硅胶表面出现破损或发白现象，建议还是使用化学成分相对稳定的肥皂，通过布料或刷子在温水浸泡清洗即可。

### 硅胶垫怎么用?

在胶垫背面都有背带有粘性的双面胶纸，可以通过撕开离型纸将胶垫直接固定在需要粘接的位置；通常而言，硅胶与双面胶之间存在离模特性，橡胶密封圈定制，所以大部分的厂家会在胶垫和双面胶之间涂覆一层硅胶胶水增强粘性。

### 间隙咬伤

Y形密封圈的间隙咬伤现象与原因与O形圈的类似，发生在根部。同样，解决措施是：根据工作压力限制密封间隙、正确选用Y形圈材料。对工作压力大于16MPa的Y形密封圈，应设置挡圈或使用根部镶有挡圈的专用密封圈。挡圈通常使用刚性较高的塑料材料，如聚四氟乙烯，漳州橡胶密封圈，聚酰胺等。

### 逆压损坏

硅胶密封圈作为双作用活塞缸的活塞用密封时，必须成对使用，以封住两个方向的高压流体。这样在活塞上两个背靠背的唇型圈之间，或在液压缸活塞杆与导套中间的两个唇型圈之间就会逐渐渗入流体形成蓄压。在工作压力卸去时或复运动中蓄压压力高于工作压力时，橡胶密封圈定制，异形密封圈在安装槽内就会从根部被反向挤压，其唇尖被挤入缸筒和活塞之间的缝隙内被夹破，造成逆压损坏。

## 密封圈

是一种热塑性弹性体材料，具有高强度，高回弹性，可注塑加工的特征，应用范围广泛，环保无毒安全，有优良的着色性。TPE密封圈料产品分为耐油和非耐油两种，耐油级能耐，机油，酒精等，产品弹性好耐压缩变形优，另可和PP粘合。

- 1、TPE塑料的加工优势包括：注塑、挤出、吹塑，加工简便、可热焊接、公差小、精度高、色彩丰富。
- 2、TPE材料拥有优异的弹性、耐油、耐候、耐老化、耐挠曲、耐臭氧和化学品性能。
- 3、废料可100%回收利用，大大降低制品的加工成本，橡胶密封圈厂家，已成为取代传统橡胶的材料，更是的环保材料。
- 4、比起橡胶加工省去了混炼、密炼及硫化等过程，减少了能耗、工耗和环境伤害。

橡胶密封圈厂家-临沂大鼎橡塑值得信赖-

漳州橡胶密封圈由临沂大鼎贸易有限公司提供。临沂大鼎贸易有限公司是山东临沂,密封件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在临沂大鼎橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创临沂大鼎橡塑更加美好的未来。