

检测试剂冰箱

产品名称	检测试剂冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

检测试剂冰箱

参数：

型号	总有效容积	储藏温度	外型尺寸mm
FYL-YS-66L	62L	4	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	88L	480 × 490 × 840mm	
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 810mm	
FYL-YS-150L	150L	595 × 570 × 865mm	
FYL-YS-230L	230L	595 × 590 × 1215mm	
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	

型号

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

介绍：

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，优良控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用优良环保压缩机制冷技术，制冷，绿色环保。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定
9. ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。
- 10, 宽电压带，适合电压不稳定地区，

产品详细信息

精确的温度控制：

采用原装微电脑精确温度控制器，箱内温度2~48 自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。

安全的控制系统：

键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；开机延时，停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

独特的制冷系统：

采用原装高效压缩机；国际风扇电机。

人性化设计：

抽屉式结构，便于物品存放；安全门锁设计，防止随意开启。

恒温箱为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

存放试剂的冰箱产品质量承诺:

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。