

福意联鼓风干燥箱

产品名称	福意联鼓风干燥箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

福意联鼓风干燥箱

北京福意联有限公司 (BeijingElectricApplianceCo Ltd.) 至诚至真阳光服务全心全意，是一种态度，更是每一刻切实的行动 为本，服务到家。以的科技、优良的产品与贴心的服务，为您与家人的美好生活，全心全意，不懈努力。

因此，对需要向消费者传递信息的陶瓷企业而言，传播的多元化、个性化，对内容制作提出了更高的要求，过去那种宣传式的内容不再具有生命力，消费者只会接受他们愿意听、喜欢听的内容。以，陶瓷企业必须要更新自己的传播观念和传播策略，部分企业甚至可以自己的内容团队。

核酸实验室灭活鼓风干燥箱型号说明：

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】 立式

【冷却/加热】 风冷+丝

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪音】 42dB(a)

【功率】 120W

【电源】 AC220V，50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【产品型号】FYL-YS-281L

【产品种类】恒温箱

【冷却/加热】：风冷+丝

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【产品型号】FYL-YS-431L

【噪音】48dB(a)

【功率】200w

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】C220V，50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把