

冰箱（4 /-20 ）

产品名称	冰箱（4 /-20 ）
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

冰箱（4 /-20 ）

福意联公司（Fuyilian）有好的产品和的销售和团队，在公司发展壮大的16年里，我们为客户提供好的产品、良好的优良、健全的**服务，福意联公司（Fuyilian）是北京都医疗恒温产品知名企业，如果您对我们的产品服务有兴趣，请在线留言或者。

产品特点：

- 1、温度范围：2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 5、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

- 6、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

公司介绍：

北京福意电器有限公司本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借精湛的、良好的售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

1.总容积：226L2.冷藏室温度范围：4-38 每度可调可控3.冷藏室容积：138L4.冷藏室采用双层钢化玻璃门设计；5.冷冻室温度范围：-30 -10 每度可调可控6.冷冻室容积：88L7.输入电压：AC220V8.额定频率：50HZ外形尺寸：约550x570x1700mm10.控温方式：电脑控温11.显示：LED液晶屏数字显示12.门锁设计：门体带内嵌式安全门锁13.品牌有ISO9001、ISO4001认证

参数：

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
型号:FYL-YS-66L	62L	温度: 2-8	外型尺寸:430*480*640mm
型号:FYL-YS-88L	88L	温度: 2-8	外型尺寸:480*490*840mm
型号:FYL-YS-100E	100L	温度: 2-8	外型尺寸:480*490*840mm
型号:FYL-YS-50LK	50L	温度:4 ~ 38	外型尺寸:430*488*535mm
型号:FYL-YS-100L	100L	温度:4 ~ 38	外型尺寸:480*490*840mm
型号:FYL-YS-138L	138L	温度:4 ~ 38	外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L	150L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*570*865mm
型号:FYL-YS-230L	230L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*590*1215mm
型号:FYL-YS-280L	280L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*570*1445mm
型号:FYL-YS-310L	310L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*695*1315mm
型号:FYL-YS-430L	430L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*680*1805mm
型号:FYL-YS-828L	828L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:1267*680*1818mm
型号:FYL-YS-1028L	1028L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:1267*680*2105mm
型号:FYL-YS-151L	150L	温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*565*860mm
型号:FYL-YS-281L	280L	温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*565*1440mm
型号:FYL-YS-431L	430L	温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*675*1795mm
型号:FYL-YS-128	88L	温度:-30 ~ 10	外型尺寸:550*560*850mm

4 /-20 冰箱特点：

温度控制：机械控制系统，数字温度显示，箱内温度2 -8 设有电源指示灯，设备通电时点亮。 制冷系统：优良压缩机制冷速度快，无氟制冷剂。高密度无氟绝热层，保温效果良好。合理的蒸发冷凝系统设计，确保-的制冷效果 产品经检测机构进行昼夜温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。 人性化设计：安全

门锁设计，防止随意开启。宽气候带设计，适合10 ~ 43 环境使用 宽电压设计，可以保证在198 ~ 252V电压正常使用，在配备外加稳压器的情况下压缩机可以在170V低电压下启动，适合在各种恶劣环境下使用 内层不锈钢胆设计，方便使用，有效防腐，*生锈

4 /-20 冰箱公司介绍：

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品和的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。