

# 南都蓄电池2V500ah 容量500AH

产品名称	南都蓄电池2V500ah 容量500AH
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	30.00/台
规格参数	品牌:南都 型号:齐全 规格:2V500ah
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 南都蓄电池2V500ah 容量500AH

电费不属于我们的运营成本，我们是为三家运营商代缴，控制电费方面会采取一些创新模式，包括削峰填谷等技术创新，加强电费有效管控，降低5G电费成本。公司也会争取各个地方的政策支持，降低5G电费。供应链方面，三家运营商没有因为外部产业链的原因而影响整体5G建设的安排，运营商建设安排一切都在正常进行。

Q：南都蓄电池2V500ah 5G新建站址的高峰期什么时候到来？今年5G资本开支大幅下降，明年会不会有大幅反弹？

A: 南都蓄电池2V500ah 2020年和2021年都属于5G规模建设阶段，我们相信2022年仍然会保持一定的规模，新建在2021年有所增加，预计2022年有明显的增加。但是，公司高度重视投资效益的问题，即使有新建站址增加，我们也立足于利用现有站址共享及社会站址共享，未来希望共享更多社会站址，尽量减少高塔建设，在满足公司效益的前提下尽量去管控成本。

普通的电池充电电流限定为0.1~0.2C10A（其中C10为10h放电率放电到1.75V/单格时的容量）。这个充电电流也合适循环运用的状况，但循环运用状况的充电电压请求在25°C时为2.45V/单格，也作为均充电压。同样，关于不同品牌的电池也有不同的均充电压值。

每月应测一次电池单体电压及终端电压。密封电池端电压的丈量不能只在浮充状态，还应在放电状态下停止。端电压是反映密封电池工作情况好十的一个重要参数。海志蓄电池浮充状态下停止电池端电压丈

量，由于外加电压的存在，丈量出的电池端电压易形成假象。即便有些电池反极或断路也能丈量出正常数值（实践上是外加电压在该电池两端形成的电压差），这极易在交流失电时形成变电所和发电厂事故。定期在放电状态下停止电池端电压丈量，这种状况就完整能够防止了。

南都蓄电池2V500ah 散热槽的横截面外形呈长条形，在散热槽的两对两侧壁上还设有散热腔，所述散热腔与散热槽相通，并且散热腔间隔铸焊槽的间隔不小于5毫米。散热腔进一步进步了模具的散热效率，优化了模具的运用性能;散热腔间隔铸焊槽的间隔不小于5毫米，使得铸焊槽具有高的铸焊精度，优化了模具的运用性能。

装置蓄电池时请务必恪守以下事项

不要在密封空间或火的左近装置蓄电池否则有引发爆炸及火灾的风险

不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池产生静电时有时会惹起爆炸

不要在有可能进水的中央装置蓄电池否则有发作触电火灾的风险

请不要在超越-40 °C~60 °C环境下装置蓄电池

不要在有粉尘的中央运用蓄电池否则有可能形成蓄电池短路

将蓄电池放进箱内运用时要留意空气流通

不要有粘性或标贴类物体压住上盖因上盖下面有排气阀电池内产生的气体将不能逸出

并联的个数浮充电时插接式端子电池多只能关联三列螺栓紧固式端子没有特别限制但并联数量小牢靠性增加另外并联接线时有必要思索使各列之间接线导体和接触电阻同等为使各列充放电电池坚持平衡实践运用上请不要超越三列

同时运用容量不同新旧不同厂家不同的电池时由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器遭到损坏所以请防止运用