

3C-IS10-01S;3C-IS10M-30-A 日本SMC有触点的压力开关

上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	3C-IS10-01S;3C-IS10M-30-A 日本SMC有触点的压力开关 上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:3C-IS10-01S; 名称:有触点的压力开关
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

3C-IS10-01S;3C-IS10M-30-A 日本SMC有触点的压力开关 上海先韵自动化科技有限公司

3C-IS10-01S

3C-IS10M-30-A

3C-IS10M-40-A

压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路，再经专用 CPU模块化信号处理技术，实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制，是工业现场理想的智能化测控仪表。压力开关广泛用于航空航天和军工领域，如M1A1坦克、阿波罗飞船、波音747、空客A320、F22、F117等产品制造。

压力开关有机械式，电子式两大类等。

G&L电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号，通过高速MCU采集并处理数据，内置精密传感器进行补偿，是检测压力、液位信号，实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活，安装简单，可以替代大部分使用液位开关的场合。

1、产品核心采用新型智能微处理芯片，功能实用性能稳定。

- 2、LED显示当前压力或液位值;
- 3、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止;
- 4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择：Mpa、KG.F/CM²，PSI
- 5、可以设置高低压力或液位报警点，并通过继电器或光耦输出给控制设备;输出双路继电器(单刀双掷)开关量;
- 6、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V 输出可以选择;
- 7、采用高精度压力传感器，比机械压力开关精度高，迟滞小，响应快，稳定可靠;调节无死区，可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点;
- 8、使用按键调节动作压力，使用简便，更加灵活;防护等级：IP65，可以用在环境恶劣的场合;

技术参数

量程范围：-100Kpa ~ 200MPa;

供电电压：12~35V DC(24V DC 校准电压)/交流220vAC供电

输出继电器容量：380V 3A, 220V 5A，24V DC 5A等

精度：优于0.05%FS、1%FS等各种

设置范围：全量程段可以设置

采样速率：10次/秒(可以根据客户需要定制要求的速度)。

接口螺纹：M20*1.5、G1/4、G1/2、1/4NPT(可以根据客户需要定制)