

100厚屋面防火隔音岩棉板一吨，一立方价格

产品名称	100厚屋面防火隔音岩棉板一吨，一立方价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

100厚屋面防火隔音岩棉板一吨，一立方价格

岩棉板是已经选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用四辊离心制棉工序，将玄武岩高温熔体甩拉成4-7um的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂，防尘油、憎水剂，经过沉降，固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。产品规格：可按需求定制。岩棉板用途：岩棉保温板主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温；工业炉窑、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。岩棉板性能

100厚屋面防火隔音岩棉板一吨，一立方价格

1. 绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25℃左右）它们的热导率通常在0.03~0.047W/(m·k)之间。2. 燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，岩棉板在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3. 隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。因此，岩棉板具有良好的隔音降噪性能。矿棉岩棉板的施工方法：

在建筑节能中矿棉的施工主要是两大类，一类是干挂，一类是粘贴。干挂主要是配套建筑外墙外挂玻璃幕墙、石材幕墙等，在龙骨中作填充保温材料。粘贴，是效仿聚苯乙烯板材的施工，由于矿棉板自重比聚苯乙烯板要重并且内部强度稍差，在施工中有几点需要注意，首先是必须要使用镀锌网做保护，并且要使用保温钉固定，对于自重较大的矿棉产品，还要考虑施工工序，避免自重过大导致的形变。

100厚屋面防火隔音岩棉板一吨，一立方价格