

# 钢制防火合页厂家 临颖钢制防火合页 郑州天荣建材有限公司

产品名称	钢制防火合页厂家 临颖钢制防火合页 郑州天荣建材有限公司
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

## 产品详情

### 防盗门合页受力均匀转动平稳

防盗门合页包括转页、套筒、芯轴构成，我公司专业生产各种防盗门合页。防盗门合页特征在于在套筒内安装有衬套，在套筒端面之间装有压力轴承及轴承，芯轴从衬套、轴承间穿过，芯轴两端安装防脱帽，并用销钉将芯轴与防脱帽固定为一体。防盗门合页受力均匀，变形小，转动平稳，灵活，可避免噪声，适合防盗门采用。如果还是不行的话，用铁锤沿方向转圈敲打螺母，即可很轻松地拆卸螺母。

防盗门合页可调整的间隙比较小，用扳手先松开合页上的所有固定螺丝，然后上下各轻轻固定一个螺丝，调整位置后全部固定。防盗门合页另一种是螺丝不能调整的，只能通过调节合页角度进行调整，这个需要专业人员操作。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

斜面脱卸合页：这种合页利用合页的斜面与门扇的重量而使门自动关闭。主要适用于较轻的木门或厕所等半截门上。

冷库门合页：表面烘漆，大号用钢板制成，小号用铸铁制成。用于冷库门或较重的保温门上。

无声合页：又称尼龙垫圈合页，门窗开关时，钢制防火合页原理，合页无声，主要用于公共建筑物的门窗上。

单旗合页：合页用不锈钢制成，耐锈耐磨，钢制防火合页规格，拆卸方便。多用于双层窗上。

扇形合页：扇形合页的两个页片叠起厚度比一般合页的厚度薄一半左右，钢制防火合页厂家，适用于各种需要转动启闭的门窗上。

螺丝：一般铰链自带二个螺丝，都是属于调节螺丝，上下调节螺丝，前后调节螺丝，有些新款的铰链还带左右调节螺丝，也就是现在所谓的三维调节铰链，临颖钢制防火合页，一般带二个调节工位足已。小窍门，用螺丝刀用点力度调节上下调节螺丝三至四次，然后把螺丝取下来，看一下铰链臂的牙文是否有损坏，因为这个铰链臂是铁材料成型出来的，没有螺丝的这么硬，容易磨损，还有由于工厂攻牙时如果精度不够，就容易滑丝，或拧不动的情况。前后调节螺丝也是如些测试。质量好的的合页水平展开时，应该像这样慢慢的向下滑动，关门时也不需费劲，也不会一下把门撞到门框上。

钢制防火合页厂家-临颖钢制防火合页-郑州天荣建材有限公司由郑州市天荣建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州市天荣建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事闭门器，河南闭门器厂家，郑州闭门器批发的厂家，欢迎来电咨询。5) 在合页的两片页板不对称的情况下，应辨别哪一页板应与扇相连，哪一项页板应与门窗框相连，与轴三段相连的一侧应与框固定，与轴两段相连的一侧应与框固定。