

APC应急UPS电源SUA1500ICH参数/规格

产品名称	APC应急UPS电源SUA1500ICH参数/规格
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SUA1500ICH 规格:SUA1500ICH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

APC应急UPS电源SUA1500ICH参数/规格

APC UPS SUA1500ICH型号:SUA1500ICH价格:产品摘要:APC UPS电源Smart-SUA1500ICH的特点是:具有16段LED显示屏,可在加大的范围内进行自动电压调节(AVR),并提供无干扰的正弦波电池输出。

产品描述

APC UPS电源SUA1500ICH输出输出功率容量 980瓦数/ 1500 VA大可配置功率 980 瓦数/ 1500 VA额定输出电压 230V输出电压失真 满负荷时低于 5%输出频率(与主频率同步) 47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) ,57 - 63 Hz (60 Hz 标称值) 波峰因数 up to 5 : 1波形类型 正弦波输出连接 (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers输出电压可调范围 可设置为220、230或240
输出电压 APC UPS电源SUA1500ICH输入额定输入电压 230V 输入频率 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) 输入端子类型 IEC-320 C14工作电压范围 160 - 286V 输入电压范围 151 - 302V 输出线长度 1.83米

APCups

SUA3000UXICH的这款UPS电源支持外接电池,容量可以根据用户的时间自由选择,支持160 - 286V宽电压输入,拥有8个输出插座,可以满足更多用户的需求。后备电源用户可通过增加外接电池来延长,满足不同需求玩家使用。APC SUA3000UXICH APC SUA3000UXICH电源采用在线式设计,一旦电网突然断电即可立即转为供电模式,避免用电设备发生关机情况,保持设备持续运行,避免用户的工作受到任何影响。这款产品额定功率为3KA,使用了标称48V电池组,并采用160-286V宽幅电压设计,有着良好的稳定性,并具有抗雷击、防浪涌等多重保护设计,全面保障设备不受供电问题的影响。在15kVA和20kVA级别进行了扩展,现在可支持大功率刀片服务器或高负载设备机架。当关键业务系统所需的运行时间很长,需以小时而非分钟衡量时,可为在线式Smart-UPS

配置匹配的电池组，以满足对运行时间的强烈需求。随附的PowerChute 管理软件能以无人值守的方式正常关闭网络操作系统。所有5kVA及以上型号都包含一块用于实施远程管理的集成式网络管理卡（在低于5kVA的型号上为选装件）。整个在线式 Smart-UPS 系列可为恶劣用电环境下的客户提供价值，包括非常宽的输入电压范围、极其严格的输出电压调节、频率调节、内部旁路，以及输入功率因数校正。