

昆明钢板止水带价格/300/3镀锌止水钢板带一米价格/云南昆云工贸公司

产品名称	昆明钢板止水带价格/300/3镀锌止水钢板带一米价格/云南昆云工贸公司
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:昆云 型号:300*3 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南钢板止水带价格，昆云镀锌止水钢板厂家，300*3钢板止水带，400*3止水钢板带规格齐全，止水钢板在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多。

即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-375px的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带价格是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。

云南昆云钢板止水带，镀锌钢板止水带安装方位难题，不论是水准止水钢板还是纵向止水钢板，一定要使两翘斜面安装方位朝迎河面；橡胶止水带一般全是安装在沉降后浇带部位、有防潮规定的别墅地下室侧板墙分隔缝或沉降缝处，曝露出外时间长，要搞好安全防护解决，例如刷涂防腐漆等对策。

将钢板止水带放置在墙面的正中间部位，止水钢板用细铁丝固定不动在建筑钢筋上，橡胶止水带稍高于混凝土界面，要将厚钢板腻子粉橡胶止水带不可室外长期储放。

次之，橡胶止水带在澎涨腻子粉相接处钢筋搭接100毫米，用力卡紧清除气体靠其本身粘合坚固，并结构加固轧丝后再次贴上防护膜，在下雨天不适合工程施工，一般工程施工温度宜操纵在15 -35 中间。

浇筑前，将澎涨腻子粉橡胶止水带下端防护膜拿掉，混凝土浇筑至厚钢板澎涨腻子粉总宽的1 / 21 / 3处，在二次浇筑前将上方防护膜拿掉，再开展浇筑，商品在运送全过程中，避免机械设备、建筑钢筋等毁坏橡胶止水带。

