

河北岩棉板,硬质保温岩棉板,隔音屋面岩棉板专业厂家一立方报价价格

产品名称	河北岩棉板,硬质保温岩棉板,隔音屋面岩棉板专业厂家一立方报价价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

河北岩棉板,硬质保温岩棉板,隔音屋面岩棉板专业厂家一立方报价价格

外墙保温岩棉板性能特点: 1、绝热性能: 绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性, 在常温条件下 (25 左右) 岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。 2、燃烧性能: 岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维, 不可燃, 在加工成制品的过程中, 有时要加入有机粘结剂或添加物, 这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。 3、隔音性能: 岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能, 其吸声机理是这种制品具有多孔性结构, 当声波通过时, 由于流阻的作用产生摩擦, 使声能的一部分为纤维所吸收, 阴碍了声波的传递。河北岩棉板,硬质保温岩棉板,隔音屋面岩棉板专业厂家一立方报价价格

应用

有弹性、中等强度岩棉板: 适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。 高强度岩棉板: 适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

耐压岩棉板: 能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。

技术性能	技术指导	备注
导热系数W/(m.k)	0.030-0.044	常温
渣球含量% (颗粒直径>0.25mm)	12以下	符合GB11835-98
不燃性	A	符合GB5464

纤维直径 (μ)	4-7		
工作温度()	268-600		
酸度系数	1.5	SiO ₂ +AlO ₂	
		CaO+MgO	
吸湿率 (%)	< 5		
密度公差 (%)	± 10		
树脂含量	岩棉板	3 岩棉毡	1 岩棉管
		3.5	
憎水率 (%)	>98	符合GB5480	

河北岩棉板,硬质保温岩棉板,隔音屋面岩棉板专业厂家一立方报价价格