## 深圳鑫日升提供以太网cofdm 无线传输系统厂家

产品名称	深圳鑫日升提供以太网cofdm 无线传输系统厂家
公司名称	深圳市鑫日升科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:鑫日升(GSR) 型号:G-120E 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区
联系电话	075586523396 17279739149

# 产品详情

以太网cofdm

无线传输系统

G-120E大功率以太网(IP)无线双向传输系统,采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing:编码正交频分复用)调制技术,具有传输频带窄(2-8MHz,100KHz步进)和很强的抗多径干扰能力,能够实现非视距(NLOS)、高速运动情况下实时传输高质量图像与双向数据。

可应用于公安、消防、 交警、人防应急、城管执法、环保监测、地震救援、水利防汛、电力抢险、 铁路抢险、海事执法、海监巡查、海关边防、码头监控、森林防火、油田、军事侦察、无人机、无人巡 逻车、无人船、航拍、光电吊舱等双向传输需求领域。

优点:

#### 以太网接口(RJ45接口)适应IPC(网络摄像机)及网络等双向数据应用

### TCP/IP,UDP透明传输

### 支持高速移动,带宽恒定

-,	技术指标	:
----	------	---

	参数
	300MHz~860MHz 频率订制
接收频率	300MHz~860MHz 频率订制
调制模式	cofdm
射频功率	5~20W可调
信道带宽	2-8MHz
码流	2Mbps ~ 12Mbps
时延	300ms
保护间隔	1/4、1/8、1/16、1/32
FEC	1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
加密	128位加密
***************************************	TCP/IP、 UDP协议
传输距离	空对地 > 100公里;海面 > 50公里;城区 > 8公里;郊区 > 15公里
数据接口	RJ45 , R\$232/485
射频接口	N-K 2个
电源	AC220V
功耗	70W
	485×340×90 mm,2U机箱
重量	5kg

### 二、方案拓扑图:

#### 三、系统清单

发射机 2台 网线

2条

接收天线 2根 发射天线

2根

电源线 2条 天线吸盘

4块

注:使用方式不同,天线配置也会有所调整。