

# 深圳鑫日升提供以太网cofdm 无线传输系统厂家

产品名称	深圳鑫日升提供以太网cofdm 无线传输系统厂家
公司名称	深圳市鑫日升科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:鑫日升 ( GSR ) 型号:G-120E 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区
联系电话	075586523396 17279739149

## 产品详情

以太网cofdm

无线传输系统

G-120E大功率以太网 ( IP ) 无线双向传输系统，采用COFDM ( Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing : 编码正交频分复用 ) 调制技术，具有传输频带窄 ( 2-8MHz , 100KHz步进 ) 和很强的抗多径干扰能力，能够实现非视距 ( NLOS )、高速运动情况下实时传输高质量图像与双向数据。

可应用于公安、消防、交警、人防应急、城管执法、环保监测、地震救援、水利防汛、电力抢险、铁路抢险、海事执法、海监巡查、海关边防、码头监控、森林防火、油田、军事侦察、无人机、无人巡逻车、无人船、航拍、光电吊舱等双向传输需求领域。

优点：

以太网接口(RJ45接口) 适应IPC (网络摄像机) 及网络等双向数据应用

TCP/IP,UDP透明传输

支持高速移动, 带宽恒定

一、技术指标：

指 标	参 数
发射频率	300MHz ~ 860MHz 频率订制
接收频率	300MHz ~ 860MHz 频率订制
调制模式	cofdm
射频功率	5 ~ 20W可调
信道带宽	2-8MHz
码流	2Mbps ~ 12Mbps
时延	300ms
保护间隔	1/4、1/8、1/16、1/32
FEC	1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
加密	128位加密
数据协议	TCP/IP、UDP协议
传输距离	空对地 > 100公里；海面 > 50公里；城区 > 8公里；郊区 > 15公里
数据接口	RJ45, RS232/485
射频接口	N-K 2个
电源	AC220V
功耗	70W
尺寸规格	485 × 340 × 90 mm, 2U机箱
重量	5kg

二、方案拓扑图：

三、系统清单

发射机 2台      网线  
2条

接收天线 2根      发射天线  
2根

电源线 2条      天线吸盘  
4块

注：使用方式不同，天线配置也会有所调整。