

10x30腻子膨胀止水条单价 PN遇水膨胀止水条施工讲解

产品名称	10x30腻子膨胀止水条单价 PN遇水膨胀止水条施工讲解
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	包装:箱装 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

腻子膨胀止水条产品特点：

腻子膨胀止水条膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的制品型止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。对于已完工的工程，如果缝细渗漏水，可用腻子膨胀止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。制品型止水条主体材料为原料，具有耐老化，抗腐蚀等特性。在建筑施工，水利施工以及各类的砌混凝土工程施工中，都会用到一种材料，腻子膨胀止水条的作用就是为各类工程的防水施工提供便利，起着防渗止漏的作用。

什么是腻子膨胀止水条？

腻子膨胀止水条，顾名思义，就是一种能够遇到水后，发生膨胀作用的止水条。腻子膨胀止水条是一种橡胶产品，属于新型止水材料的一种，不过，一般情况下，腻子膨胀止水条是一种统称，其包括了遇水膨胀性能的腻子型腻子膨胀止水条和制品型腻子膨胀止水条两种。

腻子膨胀止水条施工步骤：

腻子膨胀止水条是一种及拥有橡胶制品性能，有有着遇水膨胀性能的新型止水材料，其在防水、止水方面有着传统止水条无法比拟的优势和可靠性。那么，腻子膨胀止水条应该如何使用呢？

一步：留有腻子膨胀止水条的施工槽。

腻子膨胀止水条的施工方式主要是粘贴式，即需要在混凝土施工过程中，将腻子膨胀止水条的施工场所即止水条的安放槽预留出来，以方便施工。

二步：清洁腻子膨胀止水条的预留槽。

腻子膨胀止水条的施工主要是为了止水、防水，为了确保腻子膨胀止水条施工后的止水和防水效果，要求在其施工之前，确保橡胶止水条安放槽内无水、干净、无杂物。所以，腻子膨胀止水条施工之前对止水条预留槽进行表面清洁。

三步：将腻子膨胀止水条嵌入预留槽内。

将止水条嵌入预留槽时，要主要防止腻子膨胀止水条受到污染和遇水，否则会在一定程度上影响到止水条的止水和防水效果。

四步：浇筑混凝土覆盖腻子膨胀止水条。

将腻子膨胀止水条嵌入到预留槽内之后，剩下的就是充填预留槽，将止水条覆盖。

五步：检查腻子膨胀止水条的止水和防水效果。

如果腻子膨胀止水条的止水防水效果不是很理想，可以进行二次施工，用止水条重新堵漏。重要说的是，预留槽的规格尺寸需要根据腻子膨胀止水条的规格尺寸而定，否则会对腻子膨胀止水条的止水效果造成影响。

腻子膨胀止水条发展规划：

在腻子膨胀止水条企业产品产销、发展规划、产品投放区域格局方面，主要采用实地调研获取一手资料方法；在北京、上海、深圳、西安四个区域城市的腻子膨胀止水条市场调查方面，根据公司历年监测资料对各城市的遇水膨胀止水条品牌结构、消费渠道、价格变化、产品满意度作了统计分析和比较分析；