

# 贵州实验桌，中央台，边台

产品名称	贵州实验桌，中央台，边台
公司名称	贵州格美实验室设备有限公司
价格	1199.00/米
规格参数	品牌:贵州格美 材质:钢木/全钢/PP 台面:12.7mm实心理化板
公司地址	贵阳花果园
联系电话	19985807190

## 产品详情

### 钢木实验桌

- 1.台面说明:采用12.7mm实芯理化板台面,可耐强酸强碱之腐蚀,边缘加厚到25mm.
- 2.框架说明:采用40\*60镀锌方管焊接成型,表面喷涂75-80um户外抗腐蚀环氧树脂粉体.
- 3.柜体说明:采用18mm E1环保级优质三聚氢氨板,内面经POLYESTER RESIN(不饱和聚脂树脂)高压被覆处理,边缘部分并以进口PVC封边条封边防水处理。
- 4.面板说明:采用18mm E1环保级优质三聚氢氨板,内面经POLYESTER RESIN(不饱和聚脂树脂)高压被覆处理,边缘部分并以进口PVC封边条封边防水处理。
- 5.滑轨说明:抽屉导轨为三节超静音滑轨.
- 6.铰链说明:柜门铰链采用气压泵缓冲型铰链.
- 7.把手说明:抽屉及柜门把手采用PVC一字隐形抗腐蚀实验室专用把手.
- 8.电源说明:电源插座为86型220V-10A多功能实验室专用插座,插座盒为PP防腐蚀材质.
- 9.调节角说明:为适应地面平整柜体底部设有为M8螺竿塑料调节脚4只.

### 全钢实验桌

2.柜体说明:采用1.5mm厚冷轧碳钢薄板数控冲床下料后,数控折弯成型,表面喷涂75-80um户外抗腐蚀环氧树脂粉体.颜色可依照潘通色卡定做.为便于拆卸活动柜体均为独立组合成型.

3.面板说明:采用1.5mm厚冷轧碳钢薄板数控冲床下料后,数控折弯成型,表面喷涂75-80um户外抗腐蚀环氧树脂粉体.颜色可依照潘通色卡定做.为达到良好的立体感面板上部边缘部分为倒边30mm.

7.把手说明:抽屉及柜门把手采用PP抗腐蚀可插名片型实验室专用把手.

8.电源说明:电源插座为86型220V-10A多功能实验室专用插座,插座盒为PP防腐蚀材质,约每米配备一套.