

# 贵州 通风柜

产品名称	贵州 通风柜
公司名称	贵州格美实验室设备有限公司
价格	7999.00/套
规格参数	尺寸:150*85*235cm 台面:12.7mm实心理化板 风量:1200-1800方/时
公司地址	贵阳花果园
联系电话	19985807190

## 产品详情

### 全钢通风柜

- 1.尺寸规格:整体尺寸规格1500\*850\*2350 , 单位mm.
- 2.结构说明:普通款通风柜由上柜/台面/下柜组合而成,落地款为整体结构,桌面款由上柜/台面组合而成.
- 3.台面说明:采用12.7mm实芯理化板台面,可耐强酸强碱之腐蚀,耐高温,或另选台面(理化板/千思板/陶瓷板/不锈钢板)台面位于上柜内.
- 4.柜体说明:采用1.5mm厚冷轧碳钢薄板数控冲床下料后,数控折弯成型,表面喷涂75-80um户外抗腐蚀环氧树脂粉体.
- 5.补风板说明:采用1.5mm厚冷轧碳钢薄板数控冲床下料后,数控折弯成型,表面喷涂75-80um户外抗腐蚀环氧树脂粉体.
- 6.面板说明:  
采用1.5mm厚冷轧碳钢薄板数控冲床下料后,数控折弯成型,表面喷涂75-80um户外抗腐蚀环氧树脂粉体.
- 7.内胆说明:采用6mm厚理化板制作,左右两侧设有PP材质检修门.
- 8.导流板说明:采用6mm厚理化板制作,利用专用的PP材质扣件固定于内胆的背板上,可随意拆卸清洗.
- 9.抽风罩说明:抽风罩位于通风柜顶部,为PP材质一次注塑成型,排风口径为 $\phi$  250mm.
- 10.前门说明:为上下左右移动门,配备无端平衡装置,门框及轨道采用PVC材质,玻璃为5mm钢化安全玻璃,门的配重位于通风柜后部,利用304不锈钢包胶揽绳与前门框连接,每台通风柜配备6只金属轴承的塑料滑轮,确

保前门上下滑动平稳.(可选配电动门套件).

11.风速及风量说明:风速为0.6m/每秒以上(前门打开到300mm处),风量为1200-1800立方/小时

12.风阀说明:为PVC电动防腐风阀.

13.电源说明:设置86型220V-10A多功能实验室专用五眼插座四支.

14.操作面板说明:操作面板为蓝屏液晶文本显示.开关为点触式,可控制总电源,风机,照明灯,备用,风阀.

15.调节角说明:为适应地面平整柜体底部设有为M8螺竿塑料调节脚4只.

16.含通风柜配套专用PP离心风机 , 220V-300W,风量1200-1800m<sup>3</sup>/h.

## PP通风柜

A.柜体说明 : 采用PP板数控雕刻后焊接处理 , 有上柜下柜组合而成。

B.台面说明 : 为20mm厚PP板。

C.内胆说明 : 采用PP板数控雕刻后焊接处理。

D.导流板说明 : 采用PP板数控雕刻后利用PP扣件与上柜内胆连接。

E.前门说明 : 由专用PVC门框及滑槽与无端平衡装置实现上下移动开启方式。

F.柜门说明 : 为10mm厚PP板。

G.配件说明 : 均为塑料制品。水槽

1.水槽材质说明: 7mm高密度PP,一次性注塑成型

2.水槽配件说明: PP去水,PP阻水盖,PP提笼

3.水阀尺寸规格:三口鹅颈实验室专用水阀

4.水阀主体材质:加厚铜体,表面环氧树脂涂层

5.水阀阀芯说明: 90度旋转陶瓷阀芯,寿命可达50万次,耐静压20帕

6.水阀开关旋扭说明: 高密度PP/ABS