

# 温湿度环境测试方法

产品名称	温湿度环境测试方法
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

### 温湿度环境测试方法

什么是温湿度环境测试？温湿度环境试验主要应用于考核电工电子产品、元件、材料等在恒定湿热、温度循环变化等条件下，成品或部件的使用及贮存适应性，是产品中应用广泛的人工加速模拟试验类型。

### 测试名称

主要包括低温测试、高温测试、恒温恒湿测试、交变湿热、温度循环测试、快速温变测试等。

### 测试范围

广泛用于电子电气、车辆、医疗、仪器仪表、石油化工等领域，整机、元器件、包装、材料等。

### 测试能力

总温度范围：-70 ~+200

总湿度范围：10%RH~98%RH

普通温变箱升降温速率：1~2 /min

快速温变箱升降温速率：1~25 /min

设备容积范围：0.4 m~21m

### 待测产品类别数量

需确认样品尺寸大小、样品数量、周期或时间、是否带电测试、测试前后功能检查等。

## 测试周期

普通测试周期：测试时间+2WD，具体还要看样品而定。